

BAUCOSMOPOLITAN E AIXETA ELECTRONICA A TENSIO CROMAT



MARCA

GROHE

REF

GRH36452000

EAN / GTIN

4005176473685



Especificacions tècniques

| | |
|--|---------------|
| Adequat per a rentat | Si |
| Acoblaments tancables | No |
| Acumulador de reserva | No |
| Adequat per a banyera | No |
| Adequat per a rentat | Si |
| Aixeta extraïble amb dutxa de mà | No |
| Aixeta extraïble amb regulador de raig | No |
| Alçada de la instal·lació | 0 mm |
| Alçada de la tapa | 0 mm |
| Alçada de la vora inferior de la sortida de l'aixeta | 103 mm |
| Alçada total de la construcció | 123 mm |

| | |
|---|---|
| Amb acoblaments | No |
| Amb connexió al sistema de gestió d'edificis | No |
| Amb embellidor/tapa | No |
| Amb filtre | Si |
| amb funció d'estalvi d'aigua calenta | No |
| Amb ganxo per a cadena | No |
| Amb protecció contra el reflux | No |
| Amb sortida | Si |
| Amb transformador | No |
| Amb unitat commutadora | No |
| Amb unitat de desguàs | No |
| amb vàlvula de tancament per a la connexió d'aparells externs | No |
| Amplada d'instal·lació | 0 mm |
| Amplada de la tapa | 0 mm |
| Apropiat per a aigua bullent | No |
| Apropiat per a bidet | No |
| Apropiat per a cuines | No |
| Apropiat per a dutxes | No |
| Apropiat per a lavabo | Si |
| Boquilla de l'aixeta | Broquet per a polvorització d'escuma |
| Cicle automàtic d'enrogiment | Si |
| Classe de cabal | Cap |

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Classe de sortida | Colat |
| Color primari | Crom |
| Connexió d'alimentació | Tub (roscat) |
| Diàmetre de la tapa | 0 mm |
| Dispositiu antiretorni segons EN 1717 | EB |
| distància entre centres | 0 mm |
| Dutxa lateral extraïble | No |
| Execució del control de temperatura | Cap |
| Freqüència del cicle d'enrogiment | 4~4 h |
| Grau de protecció (IP) | Altres |
| límit de temperatura | No |
| Material de l'aixeta | Altres |
| Mesura d'acoblament d'entrada | 3/8 polzada |
| nombre de forats per a la griferia | 1 forat |
| Programació | Control remot |
| relleu del desguàs | 110 mm |
| Segell de certificació KIWA | Si |
| Tancament automàtic | Si |
| Temps d'esbandida | 30~30 s |
| Temps d'esbandida ajustable | Si |
| Tensió de connexió | 6 V |
| Tipus d'homologació segons BBR / EKS | No |

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Tipus de control | Infraroigs |
| Tipus de desguàs | Fixat a la part inferior |
| Tipus de font d'alimentació | Bateria |
| Tipus de muntatge | Forat de placa / aixeta |
| tractament de la superfície | Polit |



Escaneja-ho per consultar-ho online.

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació