

# BAUCOSMOPOLITAN E AIXETA ELECTRÒNICA A TENSIÓ CROMAT



MARCA

**GROHE**

EAN / GTIN

4005176473685

REF

GRH36452000

PVP

**291,20 €**



## Especificacions tècniques

Adequat per a rentat	<b>Si</b>
Acoblaments tancables	<b>No</b>
Acumulador de reserva	<b>No</b>
Adequat per a banyera	<b>No</b>
Adequat per a rentat	<b>Si</b>
Aixeta extraïble amb dutxa de mà	<b>No</b>
Aixeta extraïble amb regulador de raig	<b>No</b>
Alçada de la instal·lació	<b>0 mm</b>
Alçada de la tapa	<b>0 mm</b>
Alçada de la vora inferior de la sortida de l'aixeta	<b>103 mm</b>
Alçada total de la construcció	<b>123 mm</b>

Amb acoblaments	<b>No</b>
Amb connexió al sistema de gestió d'edificis	<b>No</b>
Amb embellidor/tapa	<b>No</b>
Amb filtre	<b>Si</b>
amb funció d'estalvi d'aigua calenta	<b>No</b>
Amb ganxo per a cadena	<b>No</b>
Amb protecció contra el reflux	<b>No</b>
Amb sortida	<b>Si</b>
Amb transformador	<b>No</b>
Amb unitat commutadora	<b>No</b>
Amb unitat de desguàs	<b>No</b>
amb vàlvula de tancament per a la connexió d'aparells externs	<b>No</b>
Amplada d'instal·lació	<b>0 mm</b>
Amplada de la tapa	<b>0 mm</b>
Apropiat per a aigua bullent	<b>No</b>
Apropiat per a bidet	<b>No</b>
Apropiat per a cuines	<b>No</b>
Apropiat per a dutxes	<b>No</b>
Apropiat per a lavabo	<b>Si</b>
Boquilla de l'aixeta	<b>Broquet per a polvorització d'escuma</b>
Cicle automàtic d'enrogiment	<b>Si</b>
Classe de cabal	<b>Cap</b>

Classe de sortida	<b>Colat</b>
Color primari	<b>Crom</b>
Connexió d'alimentació	<b>Tub (roscat)</b>
Diàmetre de la tapa	<b>0 mm</b>
Dispositiu antiretorni segons EN 1717	<b>EB</b>
distància entre centres	<b>0 mm</b>
Dutxa lateral extraïble	<b>No</b>
Execució del control de temperatura	<b>Cap</b>
Freqüència del cicle d'enrogiment	<b>4~4 h</b>
Grau de protecció (IP)	<b>Altres</b>
límit de temperatura	<b>No</b>
Material de l'aixeta	<b>Altres</b>
Mesura d'acoblament d'entrada	<b>3/8 polzada</b>
nombre de forats per a la griferia	<b>1 forat</b>
Programació	<b>Control remot</b>
relleu del desguàs	<b>110 mm</b>
Segell de certificació KIWA	<b>Si</b>
Tancament automàtic	<b>Si</b>
Temps d'esbandida	<b>30~30 s</b>
Temps d'esbandida ajustable	<b>Si</b>
Tensió de connexió	<b>6 V</b>
Tipus d'homologació segons BBR / EKS	<b>No</b>

Tipus de control	<b>Infraroigs</b>
Tipus de desguàs	<b>Fixat a la part inferior</b>
Tipus de font d'alimentació	<b>Bateria</b>
Tipus de muntatge	<b>Forat de placa / aixeta</b>
tractament de la superfície	<b>Polit</b>



**Escaneja-ho per consultar-ho online.**

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació