



MARCA
GROHE

REF
GRH38528001

EAN / GTIN
4005176863943

PVP
265,73 €

Especificacions tècniques

Amb suport compatible amb muntatge en parets baixes	Si
Adequat per a funcionament amb infraroig	Si
Adequat per a funcionament amb radar	Si
Adequat per a funcionament elèctric	Si

Adequat per a funcionament pneumàtic	Si
Adequat per a funcionament sobre plataforma	No
Adequat per a operació frontal	Si
Alçada	1130~1130 mm
Alçada del vàter ajustable	No
Alimentació per bateria	No
Altura mínima del prestatge	0 mm
Amb adaptadors d'entrada i sortida	Si
Amb aïllament contra la condensació	Si
Amb colze d'evacuació	Si
Amb connexió al sistema de gestió d'edificis	No
Amb joc d'aïllament acústic per contacte	No
Amb materials de fixació d'elements	Si
Amb materials de fixació per a vàter	Si
Amb suport compatible amb muntatge al sòl	Si
Amb suport compatible amb muntatge en parets altes	Si
Amb suport compatible amb muntatge en parets baixes	Si
Amb vàlvula de tancament	Si
Amplada	500~500 mm
Amplada ajustable	No
Bastidor adequat per a vàter amb compensació > 60 cm	No
Categoria de qualitat del dipòsit de desguàs	Polipropilè

Connexió principal d'aigua	Rosca externa
Construcció autoportant	Si
Desguàs	Dues quantitats
Diàmetre de la canonada de subministrament d'aigua externa	0 mm
Diàmetre exterior de la canonada de drenatge	90 mm
Espai sota el dipòsit	No
Funcionament manual	Si
Grau de protecció (IP)	Altres
Material	Acer
Material del dipòsit de desguàs	Plàstic
Mida de la connexió roscada d'aigua d'abastament (polzades)	1/2 polzada
Profunditat	130~130 mm
Profunditat ajustable	Si
Programable amb control remot	Si
Quantitat d'aigua d'esbandida	3.00~3.00 l
Quantitat d'aigua d'esbandida ajustable	Si
Regulable en alçada	Si
Tensió de connexió	0 V
tractament de la superfície	Envernissat



Escaneja-ho per consultar-ho online.

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació