

ALPHA SOLAR 25-145 BOMBA SOLAR CIRCULADORA ELECTRONICA 180MM 1X230V G 1 1/2"


MARCA
GRUNDFOS
REF

GRU98989297

EAN / GTIN

2000002280255

PVP
606,00 €


Especificacions tècniques

Regulació de la velocitat del motor	Incorporat
Admet el protocol EIB	No
Admet protocol per a BACnet IP	No
Admet protocol per a BACnet MS/TP	No
Admet protocol per a CAN / CANOpen	No
Admet protocol per a LON / LONWorks	No
Admet protocol per a Modbus RTU	No
Admet protocol per a Modbus TCP	No
Admet protocol per al bus LIN	No
Altura màxima d'elevació	14.50 m
amb interfície de comunicació RD 232	No

amb interfície de comunicació RD 485	No
Bomba doble	No
Classe d'aïllament segons IEC	F
Classe de qualitat del material de l'impulsor	Altres
Compatible amb el protocol Ethernet/IP	No
Compatible amb el protocol PROFIBUS	No
Compatible amb el protocol PROFINET IO	No
comunicació	Cap
Connexió	1 1/2"
Connexió a la sortida	Rosca externa de gas cilíndrica (BSPP)
connexió d'entrada	Rosca exterior de gas cilíndrica (BSPP)
connexió de la brida d'entrada de l'etapa de compressió	PN 10
connexió de la brida de sortida de l'etapa de compressió	PN 10
Connexió elèctrica	Connector amb cable
Consum de potència de la bomba (solpump)	60.000 W
Consum de potència de la bomba en mode d'espera (solstandbypump)	2 W
Contacte de commutació sense potencial	No
Corrent nominal	0.58 A
Diàmetre de la connexió al costat d'impulsió	1 1/2 polzada (40)
diàmetre de la connexió d'entrada	1 1/2 polzada (40)
estàndard de ràdio 2G/3G/4G	No

estàndard de ràdio 5G	No
estàndard sense fils Bluetooth	No
estàndard sense fils WiFi 802.11	No
Flux volumètric (BEP)	2.77 m³/h
Flux volumètric màxim	2.77 m³/h
Freqüència	50/60 Hz
Grau de protecció (IP)	IPX4
Índex d'eficiència energètica (IEE)	0.20
interfície de comptador d'impulsos	No
interfície de modulació per amplada d'impuls (PWM)	No
interfície per PT100 / PT1000 / PTC	No
Longitud de muntatge	180.00 mm
Material de la roda del ventilador/bomba	Altres
Material del cos de la bomba	Ferro colat
Mode de regulació de la velocitat	Continuament variable
model	ALPHA SOLAR 25-145
Nombre de fases	1
Potència absorbida del motor (P1)	0.060 kW
Pressió al cabdal volumètric (BEP)	122.16 kPa
pressió màxima de treball	10 bar
Qualitat del material del cos de la bomba	Ferro colat GG 15 (GJL-150)
Regulació de la velocitat del motor	Incorporat

Senyal d'interfície 0-10 V / 2-10 V	No
Senyal d'interfície 0-20 mA / 4-20 mA	No
Temperatura ambient	2~70 °C
Temperatura del medi caloportador (servei continu)	2~110 °C
Tensió nominal	230~230 V
Tipus de connexió al costat d'entrada	EN 1092-2
Tipus de connexió al costat de sortida	EN 1092-2



Escaneja-ho per consultar-ho online.

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació