

**UPA 15-120 BOMBA PRESSURITZACIO 230V 1"**


MARCA  
**GRUNDFOS**

REF  
GRU99553575

EAN / GTIN  
5713830937983

PVP  
**301,00 €**


**Especificacions tècniques**

Regulació de la velocitat del motor	<b>Cap</b>
Accessoris de material	<b>Llautó</b>
Admet el protocol EIB	<b>No</b>
Admet protocol per a BACnet IP	<b>No</b>
Admet protocol per a BACnet MS/TP	<b>No</b>
Admet protocol per a CAN / CANOpen	<b>No</b>
Admet protocol per a LON / LONWorks	<b>No</b>
Admet protocol per a Modbus RTU	<b>No</b>
Admet protocol per a Modbus TCP	<b>No</b>
Admet protocol per al bus LIN	<b>No</b>
Alçada	<b>150.00 mm</b>

Altura màxima d'elevació	<b>12.0 m</b>
amb interfície de comunicació RD 232	<b>No</b>
amb interfície de comunicació RD 485	<b>No</b>
Amb tub de derivació	<b>No</b>
Amplada	<b>132.00 mm</b>
Apte per a aigua de l'aixeta	<b>Si</b>
Apte per a aigua de pluja	<b>No</b>
Apte per a aspersió/irrigació	<b>No</b>
Categoria de qualitat dels accessoris	<b>Altres</b>
Classe d'aïllament segons IEC	<b>F</b>
Classe de qualitat del material de l'impulsor	<b>Altres</b>
Compatible amb el protocol Ethernet/IP	<b>No</b>
Compatible amb el protocol PROFIBUS	<b>No</b>
Compatible amb el protocol PROFINET IO	<b>No</b>
comunicació	<b>Cap</b>
Connexió a la sortida	<b>Rosca externa de gas cilíndrica (BSPP)</b>
connexió d'entrada	<b>Rosca exterior de gas cilíndrica (BSPP)</b>
Connexió elèctrica	<b>Connector amb cable</b>
Contacte de commutació sense potencial	<b>No</b>
Corrent nominal	<b>0.89 A</b>
Diàmetre de la connexió al costat d'impulsió	<b>1 polzada (25)</b>
diàmetre de la connexió d'entrada	<b>1 polzada (25)</b>

estàndard de ràdio 2G/3G/4G	<b>No</b>
estàndard de ràdio 5G	<b>No</b>
estàndard sense fils Bluetooth	<b>No</b>
estàndard sense fils WiFi 802.11	<b>No</b>
Flux volumètric (BEP)	<b>1.33 m<sup>3</sup>/h</b>
Flux volumètric màxim	<b>2.30 m<sup>3</sup>/h</b>
Freqüència	<b>50 Hz</b>
Grau de protecció (IP), armari	<b>Altres</b>
Grau de protecció de la bomba (IP)	<b>Altres</b>
Instal·lació d'aspiració	<b>No</b>
interfície de comptador d'impulsos	<b>No</b>
interfície de modulació per amplada d'impuls (PWM)	<b>No</b>
interfície per PT100 / PT1000 / PTC	<b>No</b>
Longitud	<b>200.00 mm</b>
Longitud del cable	<b>1.50 m</b>
Material de la roda del ventilador/bomba	<b>Polipropilè</b>
Material del cos de la bomba	<b>Ferro colat</b>
model	<b>UPA 15-120</b>
nombre de bombes	<b>1.00</b>
Nombre de fases	<b>1</b>
Potència absorbida del motor (P1)	<b>0.200 kW</b>
Pressió al cabdal volumètric (BEP)	<b>79.79 kPa</b>

pressió màxima de treball	<b>10 bar</b>
Qualitat del material del cos de la bomba	<b>Ferro colat GG 15 (GJL-150)</b>
Regulació de la velocitat del motor	<b>Cap</b>
Senyal d'interfície 0-10 V / 2-10 V	<b>No</b>
Senyal d'interfície 0-20 mA / 4-20 mA	<b>No</b>
Temperatura ambient	<b>0~40 °C</b>
Temperatura del medi caloportador (servei continu)	<b>2~95 °C</b>
Tensió nominal	<b>230~230 V</b>
Tipus de connexió al costat d'entrada	<b>ISO 228-1</b>
Tipus de connexió al costat de sortida	<b>ISO 228-1</b>



**Escaneja-ho per consultar-ho online.**

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació