

**MARCA**  
**LEGRAND****EAN / GTIN**  
**3436919294631****REF**  
LGD403004**PVP**  
**541,66 €** **Especificacions tècniques**

Temperatura ambient durant el funcionament	-25~60 °C
Amb dispositiu de bloqueig	Si
Amplada en nombre de mòduls	4
Corrent nominal	25 A
Corrent nominal de fallada	0.03 A
Equips addicionals possibles	No
Freqüència	50 Hz
Grau de contaminació	2
Grau de protecció (IP)	IP20
Intensitat (A)	25A
Mètode de muntatge	Rail DIN

Nombre de pols	<b>4</b>
Número RAL (similar)	<b>7035</b>
Pols	<b>4P</b>
Profunditat d'instal·lació	<b>44 mm</b>
Protecció contra explosions	<b>No</b>
Resistència a la corrent	<b>0.25 kA</b>
Resistència a pics de tensió assignada (Uimp)	<b>4 kV</b>
Resistència al curtcircuit (Icw)	<b>10 kA</b>
Secció de conductor connectable	<b>0.75~35 mm<sup>2</sup></b>
Secció de conductor connectable sòlid	<b>0.75~50 mm<sup>2</sup></b>
Temperatura ambient durant el funcionament	<b>-25~60 °C</b>
Tensió d'aïllament nominal Ui	<b>500 V</b>
Tensió nominal	<b>400 V</b>
Tipus de corrent de fallada	<b>CA</b>
Tipus de retard de curta durada	<b>No</b>
Tipus de tensió	<b>CA</b>
Tipus selectiu	<b>No</b>



**Escaneja-ho per consultar-ho online.**

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació