



MARCA
LEGRAND

EAN / GTIN
4379841573537

REF
LGD403630

PVP
262,04 €



Especificacions tècniques

Temperatura ambient durant el funcionament	~ °C
Acoblament del conductor neutre	Si
Amplada en nombre de mòduls	4
Capacitat d'interrupció assignada Icu segons EN 60947-2 a 230 V	10 kA
Classe de limitació d'energia	3
Corba d'accionament	C
Corrent nominal	40 A
Equips addicionals possibles	Si
Freqüència	50~60 Hz
Grau de contaminació	2
Grau de protecció (IP)	IP20

Intensitat (A)	40A
Muntatge empotrat	Si
Nombre de pols (total)	4
Nombre de pols protegits	4
Poder de tall assignat Icn segons EN 60898 a 230 V	10 kA
Poder de tall assignat Icn segons EN 60898 a 400 V	6 kA
Poder de tall assignat Icu segons EN 60947-2 a 400 V	6 kA
Pols	4P
Profunditat d'instal·lació	44 mm
Protecció contra explosions	No
Resistència a pics de tensió assignada (Uimp)	4 kV
Secció de conductor connectable	~ mm²
Secció de conductor connectable sòlid	~ mm²
Temperatura ambient durant el funcionament	~ °C
Tensió d'aïllament nominal Ui	500 V
Tensió nominal	400 V
Tipus de tensió	CA



Escaneja-ho per consultar-ho online.

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació