



MARCA
LEGRAND

REF
LGD407726

EAN / GTIN
9841622317876

PVP
84,68 €



Especificacions tècniques

Temperatura ambient durant el funcionament	-25~70 °C
Acoblament del conductor neutre	Si
Amplada en nombre de mòduls	1
Capacitat d'interrupció assignada Icu segons EN 60947-2 a 230 V	10 kA
Classe de limitació d'energia	3
Corba d'accionament	C
Corrent nominal	10 A
Equips addicionals possibles	Si
Freqüència	50~60 Hz
Grau de contaminació	2
Grau de protecció (IP)	IP20

Muntatge empotrat	Si
Nombre de pols (total)	2
Nombre de pols protegits	1
Poder de tall assignat Icn segons EN 60898 a 230 V	6 kA
Profunditat d'instal·lació	44 mm
Protecció contra explosions	No
Resistència a pics de tensió assignada (Uimp)	4 kV
Secció de conductor connectable	0.75~10 mm²
Secció de conductor connectable sòlid	0.75~16 mm²
Temperatura ambient durant el funcionament	-25~70 °C
Tensió d'aïllament nominal Ui	250 V
Tensió nominal	230 V
Tipus de tensió	CA



Escaneja-ho per consultar-ho online.

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació