



MARCA  
**LEGRAND**

REF  
LGD417304

EAN / GTIN  
2000001830574



## Especificacions tècniques

Tensió nominal de funcionament	<b>220~690 V</b>
Ajust actual del disparador per sobrecàrrega	<b>0.63~1 A</b>
Alçada	<b>94 mm</b>
Amb disparador per baixa tensió integrat	<b>Si</b>
Amb interruptor auxiliar integrat	<b>Si</b>
Amb protecció contra sobrecàrrega tèrmica	<b>Si</b>
Amplada	<b>45 mm</b>
Construcció del dispositiu	<b>Tècnica integrada fixa per a dispositiu integrat</b>
Corrent límit nominal de curt-circuit a la corrent de tall a 400 V CA	<b>100 kA</b>
Execució de l'element d'accionament	<b>Palanca de balancí</b>

Grau de protecció (IP)	<b>IP20</b>
Intensitat nominal permanent I <sub>n</sub>	<b>1 A</b>
Nombre de pols	<b>3</b>
Potència de funcionament nominal a 230 V CA-3	<b>0.12 kW</b>
Potència de funcionament nominal en CA-3, 400 V	<b>0.18 kW</b>
Profunditat	<b>75 mm</b>
Rang d'ajust del dispar instantani per curt-circuit	<b>13~13 A</b>
Sensible a fallada de fase	<b>No</b>
Tècnica de dispar	<b>Termomagnètic</b>
Tensió nominal de funcionament	<b>220~690 V</b>
Tipus de connexió del circuit de corrent principal	<b>Abraçadera de bastidor</b>



**Escaneja-ho per consultar-ho online.**

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació