



MARCA
LEGRAND

REF
LGD417304

EAN / GTIN
2000001830574

PVP
141,11 €



Especificacions tècniques

Tensió nominal de funcionament	220~690 V
Ajust actual del disparador per sobrecàrrega	0.63~1 A
Alçada	94 mm
Amb disparador per baixa tensió integrat	Si
Amb interruptor auxiliar integrat	Si
Amb protecció contra sobrecàrrega tèrmica	Si
Amplada	45 mm
Construcció del dispositiu	Tècnica integrada fixa per a dispositiu integrat
Corrent límit nominal de curt-circuit a la corrent de tall a 400 V CA	100 kA
Execució de l'element d'accionament	Palanca de balancí

Grau de protecció (IP)	IP20
Intensitat nominal permanent I _n	1 A
Nombre de pols	3
Potència de funcionament nominal a 230 V CA-3	0.12 kW
Potència de funcionament nominal en CA-3, 400 V	0.18 kW
Profunditat	75 mm
Rang d'ajust del dispar instantani per curt-circuit	13~13 A
Sensible a fallada de fase	No
Tècnica de dispar	Termomagnètic
Tensió nominal de funcionament	220~690 V
Tipus de connexió del circuit de corrent principal	Abraçadera de bastidor



Escaneja-ho per consultar-ho online.

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació