

**BTICNIO - LIVING LIGHT BASE SCHUKO 2P+T 10/16A  
250V 2M**



MARCA

**BTICINO**

EAN / GTIN

7107919812236

REF

LGDN4141

PVP

**9,79 €**



## Especificacions tècniques

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Model                                     | <b>Endoll CEE 7/3 (tipus F)</b> |
| Acabat de superfície                      | <b>Mat</b>                      |
| Acoblament del conductor neutre           | <b>No</b>                       |
| Alçada del dispositiu                     | <b>44 mm</b>                    |
| Amb alimentació elèctrica USB incorporada | <b>No</b>                       |
| Amb altaveu Bluetooth incorporat          | <b>No</b>                       |
| Amb funció de bucle                       | <b>Si</b>                       |
| Amb il·luminació funcional                | <b>No</b>                       |
| Amb il·luminació orientable               | <b>No</b>                       |
| Amb interruptor d'encesa/apagat           | <b>No</b>                       |
| Amb làmpada de senyal                     | <b>No</b>                       |

|   |   |
|---|---|
| Amb microfusió                          | <b>No</b>                                       |
| Amb protecció de contacte millorada     | <b>Si</b>                                       |
| Amb repetidor de senyal Wi-Fi           | <b>No</b>                                       |
| Amb tapa abatible                       | <b>No</b>                                       |
| Amplada del dispositiu                  | <b>44 mm</b>                                    |
| Apte per al grau de protecció (IP)      | <b>IP20</b>                                     |
| Bloquejable                             | <b>No</b>                                       |
| Color                                   | <b>Blanc</b>                                    |
| Color de l'element de commutació        | <b>Blanc</b>                                    |
| Color metàl·lic                         | <b>No</b>                                       |
| Compatible amb Amazon Alexa             | <b>No</b>                                       |
| Compatible amb Apple HomeKit            | <b>No</b>                                       |
| Compatible amb Google Assistant         | <b>No</b>                                       |
| Compatible amb IFTTT                    | <b>No</b>                                       |
| Contacte de protecció                   | <b>Altres</b>                                   |
| Dispositiu de corrent residual          | <b>No</b>                                       |
| Espai per a l'etiqueta/àrea d'impressió | <b>No</b>                                       |
| Font d'alimentació especial             | <b>Sense subministrament d'energia especial</b> |
| Freqüència                              | <b>50~60 Hz</b>                                 |
| Impressió/marcatge                      | <b>Cap</b>                                      |
| Insert central girat                    | <b>No</b>                                       |
| Instal·lació aïllada                    | <b>No</b>                                       |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Intensitat nominal                           | <b>16 A</b>                       |
| Lliure d'halògens                            | <b>Si</b>                         |
| Material                                     | <b>Plàstic</b>                    |
| Mecanisme d'expulsió                         | <b>No</b>                         |
| Mètode de connexió                           | <b>Terminal roscat</b>            |
| Mètode de muntatge                           | <b>Muntat empotrat (escaiola)</b> |
| Model  | <b>Endoll CEE 7/3 (tipus F)</b>   |
| Nombre d'unitats                             | <b>1</b>                          |
| Nombre de contactes actius (plans)           | <b>0</b>                          |
| Nombre de contactes actius (quadrats)        | <b>0</b>                          |
| Nombre de contactes actius (rodons)          | <b>2</b>                          |
| Nombre de fases                              | <b>1</b>                          |
| Nombre de mòduls (en cas de disseny modular) | <b>2</b>                          |
| Nombre de ports USB-A                        | <b>0</b>                          |
| Nombre de ports USB-C                        | <b>0</b>                          |
| Nombre de preses intercanviables             | <b>0</b>                          |
| Número RAL (similar)                         | <b>9016</b>                       |
| Per a condicions severes segons VDE          | <b>No</b>                         |
| Profunditat del dispositiu                   | <b>41.5 mm</b>                    |
| Profunditat mínima de la caixa d'encastar    | <b>40.5 mm</b>                    |
| Protecció contra sobretensions               | <b>No</b>                         |
| Qualitat del material                        | <b>Termoplàstic</b>               |

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Resistència a l'impacte (IK) | <b>IK00</b>             |
| Tensió nominal               | <b>250 V</b>            |
| Tipus de fixació             | <b>Engatillat</b>       |
| Tractament antibacterià      | <b>No</b>               |
| tractament de la superfície  | <b>Sense tractament</b> |
| Transparent                  | <b>No</b>               |



**Escaneja-ho per consultar-ho online.**

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació