



MARCA  
**NIESSEN**

REF  
NIE9514BL

EAN / GTIN  
6442917903670

 **Especificacions tècniques**

Amplada	<b>58 mm</b>
Acabat de superfície	<b>Mat</b>
Adequat per a muntatge a la paret	<b>No</b>
Alçada	<b>100 mm</b>
Alçada de muntatge òptima	<b>3 m</b>
Amb comandament a distància	<b>No</b>
Amb interfície DALI	<b>No</b>
Amb unitat de senyalització	<b>No</b>
Amplada	<b>58 mm</b>
Amplada de muntatge	<b>0 mm</b>
Angle d'escaneig	<b>360 °</b>

Angle de detecció horitzontal	~ °
Apte per a càrrega C	No
Apte per a muntatge a la paret	No
Apte per a muntatge a sostre	Si
Apte per a transmissió sense fils	No
Camp màxim de detecció de presència	113.0972 m <sup>2</sup>
Cicle de treball màxim	15 min
Cicle de treball mínim	60 s
Color	Blanc
Comandament a distància	No
Compatible amb Amazon Alexa	No
Compatible amb Apple HomeKit	No
Compatible amb Google Assistant	No
Compatible amb IFTTT	No
Connectable a la xarxa	No
Connexió forçada	No
Control HVAC	No
Controlador d'il·luminació d'escales	No
Corrent d'arrencada màxima	80 A
Corrent de control	4500 mA
Desconnexió forçada	No
Diàmetre	38 mm

Diàmetre de detecció al sòl	<b>6 m</b>
Diàmetre de muntatge	<b>32 mm</b>
Extensions d'entrada	<b>Si</b>
Freqüència	<b>~ Hz</b>
Funció d'alarma	<b>No</b>
Funció d'aprenentatge per al nivell de llum de resposta	<b>No</b>
Funció de regulació amb inserció de regulador	<b>No</b>
Grau de protecció (IP)	<b>IP20</b>
Interruptor de derivació	<b>No</b>
Lliure d'halògens	<b>Si</b>
Lluminositat de resposta	<b>10~1000 lx</b>
Lluminositat de resposta regulable	<b>Si</b>
Longitud d'instal·lació	<b>- mm</b>
Material	<b>Plàstic</b>
Mètode de connexió	<b>-</b>
Mètode de muntatge	<b>-</b>
Model	<b>Detector de presència</b>
Número RAL (similar)	<b>9010</b>
Potència màx. de commutació	<b>2000 W</b>
Profunditat	<b>130 mm</b>
Profunditat d'instal·lació	<b>77 mm</b>
Profunditat mínima de la caixa d'encastar	<b>77 mm</b>

Protecció contra la fluència / supervisió de camp	<b>Si</b>
Qualitat del material	<b>Termoplàstic</b>
Regulació constant de la llum	<b>No</b>
Retard d'apagat	<b>900 s</b>
Retard d'encesa	<b>60 s</b>
Sensibilitat de resposta ajustable	<b>Si</b>
Temperatura	<b>0~45 °C</b>
Tensió nominal	<b>230~230 V</b>
Tipus de sensor	<b>Altres</b>
Tipus de tensió	<b>CA</b>
Tractament antibacterià	<b>No</b>
tractament de la superfície	<b>Sense tractament</b>
Transparent	<b>No</b>
Zona d'animals	<b>No</b>



**Escaneja-ho per consultar-ho online.**

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació