



MARCA
STEINEL

REF
SAE000356

EAN / GTIN
7339103128650

 **Especificacions tècniques**

Amplada	120 mm
Abast màxim de transmissió frontal	3.5 m
Abast màxim de transmissió lateral	3.5 m
Adequat per a càrrega C	Si
Adequat per a muntatge a la paret	No
Adequat per a transmissió sense fils	No
Alçada	120 mm
Alçada de muntatge òptima	2.8 m
Amb comandament a distància	No
Amb interfície DALI	No
Amb unitat de senyalització	Si

Amplada	120 mm
Angle de detecció horitzontal	360~360 °
Brillantor de resposta ajustable	Si
Camp de detecció màxim	4 m²
Cicle de treball màxim	30 min
Cicle de treball mínim	30 s
Color	Blanc
Comandament a distància	Si
Connectable a la xarxa	Si
Connexió forçada	Si
Control HVAC	Si
Corrent d'arrencada màxima	800 A
Corrent d'arrencada mínima	0.1 A
Desconnexió forçada	Si
Diàmetre de l'abast de detecció al sòl	5 m
Extensions d'entrada	Si
Funció d'alarma	No
Funció d'aprenentatge per al nivell de llum de resposta	Si
Funció de regulació amb inserció de regulador	No
Grau de protecció (IP)	IP20
Interruptor de derivació	Si
Lluminositat de resposta	10~1000 lx

Longitud de muntatge	30 mm
Material	Plàstic
Mètode de connexió	Altres
Model	Detector de presència
Muntatge a sostre	Si
Nombre de zones de commutació	1760
Número RAL (similar)	9010
Profunditat mínima de la caixa d'encastar	66 mm
Protecció contra la fluència / supervisió de camp	Si
Qualitat del material	Termoplàstic
Regulació constant de la llum	No
Retard d'apagat	1800 s
Sense halògens	Si
Sensibilitat de resposta ajustable	No
Supervisió d'escales	Si
Temperatura	0~40 °C
Tipus de muntatge	Muntat empotrat (escaiola)
Tipus de sensor	Infraroig passiu
Tipus de tensió	CA
Tractament antibacterià	No
tractament de la superfície	Altres
Transparent	No

Zona d'animals

No



Escaneja-ho per consultar-ho online.

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació