

LAMPADA A/CAMARA 600CM CAM + TABLILLA**MARCA**
STEINEL**REF**
SAE052997**EAN / GTIN**
8157381592234**PVP**
321,30 €**Especificacions tècniques**

Amplada	78 mm
Adequat per a la configuració de la banda de llum	No
Adequat per a la il·luminació d'emergència	No
Adequat per a la potència de la làmpada	14.3~14.3 W
Adequat per a muntatge a la paret	Si
Adequat per a muntatge en superfície	Si
Adequat per a muntatge encastat	No
Adequat per a suspensió pendular	No
Alçada/profunditat	305 mm
Amb dispositiu operatiu	Si
Amb font de llum	Si

Amb reixetes de ventilació	No
Amb sensor de llum	Si
Amb sensor de moviment	Si
Amplada	78 mm
Angle del feix	Feix extremadament ampli > 80°
Aptes per a llocs de treball, segons EN 12464-1	No
Assaig del fil incandescent segons IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Classe de protecció	I
Classificació energètica de la làmpada instal·lada	A++, A+, A (LED)
Classificació energètica de la làmpada intercanviable inclosa	A++
Classificació energètica màxima de la làmpada intercanviable	A++
Classificació energètica mínima de la làmpada intercanviable	A
Coberta de la lluminària amb possibilitat de material d'aïllament tèrmic	No
Color de la carcassa	Antracita
Color de la llum	Blanc
Distribució de la llum	Simètric
Distribuïdor de llum	Cap
Eficàcia lumínica de la làmpada	54.61 lm/W
Engranatge de control	Aparell de servei LED controlat per corrent
Flux lluminós nominal segons IEC 62722-2-1	781 lm
Grau de protecció (IP)	IP44

Índex de reproducció cromàtica (CRI)	80-89 (classe 1B)
Làmpada	LED no intercanviable
Lluminària amb temperatura de superfície limitada "marca D"	No
Longitud	131 mm
Material de la carcassa	Alumini
Material de la coberta	Vidre opalí
Mètode de connexió	Altres
Muntatge a sostre	No
Nombre de pols	2
Potència màxima del sistema	14.3 W
Regulació lumínica 0-10 V	No
Regulació lumínica 1-10 V	No
Regulació lumínica amb polsador	No
Regulació lumínica DALI	No
Regulació lumínica DMX	No
Regulació lumínica DSI	No
Regulació lumínica GPRS	No
Regulació lumínica LineSwitch	No
Regulació lumínica per modulació de la tensió de xarxa	No
Regulació lumínica per potenciòmetre (integrat al dispositiu)	No
Regulació lumínica per tall de fase ascendent	No
Regulació lumínica per tall de fase descendent	No

Regulació lumínica programable	Si
Regulació lumínica RF	No
Regulació lumínica segons especificació del fabricant	No
Regulació lumínica Sine Wave Reduction	No
Regulació lumínica Touch and Dim	No
Regulació lumínica Zigbee	No
Sense regulació lumínica	No
Sortida de la llum	Directe
Temperatura ambient nominal segons IEC 62722-2-1	10~40 °C
Temperatura de color	3000~3000 K
Tensió nominal	220~240 V
Tipus de cablejat	Adaptat per a
Tipus de reixeta	Cap
Tipus de tensió	CA
Versió	Altres



Escaneja-ho per consultar-ho online.

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació