



MARCA

STEINEL

EAN / GTIN

5349145224960

REF

SAE751111

PVP

114,21 €



Especificacions tècniques

Amplada	81 mm
Abast màxim de transmissió frontal	8 m
Abast màxim de transmissió lateral	8 m
Acabat superficial	Mat
Adequat per a càrrega C	Si
Adequat per a muntatge a la paret	Si
Adequat per a transmissió sense fils	No
Alçada	55 mm
Alçada de muntatge òptima	1.1 m
Amb comandament a distància	No
Amb interfície DALI	No

Amb unitat de senyalització	Si
Amplada	81 mm
Angle de detecció horitzontal	360~360 °
Brillantor de resposta ajustable	Si
Cicle de treball màxim	30 min
Cicle de treball mínim	30 s
Color	Blanc
Comandament a distància	No
Connectable a la xarxa	Si
Connexió forçada	No
Control HVAC	No
Corrent d'arrencada màxima	120 A
Corrent d'arrencada mínima	0.1 A
Desconnexió forçada	Si
Diàmetre de l'abast de detecció al sòl	16 m
Extensions d'entrada	Si
Freqüència	50~50 Hz
Funció d'alarma	No
Funció d'aprenentatge per al nivell de llum de resposta	No
Funció de regulació amb inserció de regulador	No
Grau de protecció (IP)	IP20
Interruptor de derivació	Si

Lluminositat de resposta	2~2000 lx
Material	Plàstic
Mètode de connexió	Altres
Model	Sensor de moviment
Muntatge a sostre	No
Número RAL (similar)	9010
Potència màx. de commutació	1000 W
Profunditat mínima de la caixa d'encastar	66 mm
Protecció contra la fluència / supervisió de camp	Si
Qualitat del material	Termoplàstic
Regulació constant de la llum	No
Retard d'apagat	300 s
Sense halògens	Si
Sensibilitat de resposta ajustable	Si
Supervisió d'escales	Si
Temperatura	0~35 °C
Tensió nominal	240 V
Tipus de muntatge	Altres
Tipus de sensor	Alta freqüència
Tipus de tensió	CA
tractament de la superfície	Altres
Transparent	No

Zona d'animals

No



Escaneja-ho per consultar-ho online.

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació