

SAI SLC 3000 TWIN PRO2 DE 3000 VA ON-LINE DOBLE CONVERSIÓN



MARCA
SALICRU

EAN / GTIN
9730030981406

REF
SAL699CA000009

PVP
1.600,00 €

Especificacions tècniques

Amplada	190 mm
Alçada	327 mm
amb interfície de comunicació RD 232	No
Amplada	190 mm
Capacitat de gestió de xarxes	Si
Connexió d'entrada	C20
Eficiència en mode Eco	98 %
Eficiència total	90.5 %
Factor de potència a la sortida	0.9

Freqüència primària	45~66 Hz
Freqüència secundària	50~60 Hz
Interfície USB	Si
Mètode de construcció	Aparell fix
Modular	No
Nombre de connexions de sortida Estàndard francès (Tipus E)	0
Nombre de fases primàries	1
Nombre de fases secundàries	1
Nombre de preses de sortida de tipus fix	0
Nombre de preses de sortida tipus C13	0
Nombre de preses de sortida tipus C19	0
Nombre de preses de sortida tipus SCHUKO	4
Pes	22.7 kg
Potència	3000 (VA)
Potència activa de sortida	2700 W
Potència aparent de sortida	3000 VA
Profunditat	399 mm
SNMP	Si
Tecnologia ISV	En línia
Temps de transició a plena càrrega	6 min
Tensió d'entrada	176~300 V
Tensió de sortida	218~242 V



Escaneja-ho per consultar-ho online.

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació