



MARCA
SALICRU

REF
SLC6B2AB000010

EAN / GTIN
9395599159859

 **Especificacions tècniques**

Amplada	410 mm
Adequat per a instal·lació a l'aire lliure	Si
Alçada	360 mm
Amb registrador de dades	Si
Amb transformador	No
Amplada	410 mm
Connexió CA	Connector (mascle)
Connexió CC	Altres
Corrent d'entrada CC màxima per línia	15/15 A
Corrent màxima d'entrada CC	15/15 A
Corrent màxima d'entrada CC per seguidor MPP	600 A

Eficiència europea	97,5 %
Eficiència màxima	98,1 %
Ethernet	Si
Grau de protecció (IP)	IP65
Interruptor de CC integrat	Si
kW	6kW
Nombre de connexions de cadena per entrada MPPT	1
Nombre de seguidors MPP (punt de màxima potència)	2
Pantalla	Estàndard
Pes	13 kg
Potència de sortida nominal CA	6000 W
Potència màxima d'entrada CC	6000 W
Profunditat	120 mm
Sense fils	Si
Supervisió de la xarxa	Monofàsic
Tensió màxima d'entrada CC	600 V
Tensió MPP	100~550 V
Tipus de tensió d'alimentació	CC



Escaneja-ho per consultar-ho online.

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació