

**ACTI9 PROTECTOR COMBI SOBRETENSIONS 1P+N 25A**

MARCA  
**SCHNEIDER**

REF  
SCNR9L20625

EAN / GTIN  
3606481902771

**Especificacions tècniques**

Corrent nominal de descàrrega (8/20)	<b>5 kA</b>
Amb contacte de telecomunicació	<b>Si</b>
classe de prova tipus 2	<b>Si</b>
Corrent màxim de descàrrega (8/20)	<b>15 kA</b>
Corrent nominal de descàrrega (8/20)	<b>5 kA</b>
Fusible de reserva integrat	<b>No</b>
Grau de protecció (IP)	<b>IP20</b>
Indicació en el dispositiu	<b>Òptic</b>
Intensitat (A)	<b>25</b>
Mètode de muntatge	<b>Rail de perfil tipus barret 35 mm</b>
Mida de construcció	<b>5 separacions modulars</b>

Nivell de protecció	<b>1.5 kV</b>
Nivell de protecció L-N	<b>1.5 kV</b>
Nivell de protecció N-PE	<b>1.5 kV</b>
Nombre de conductors (sense presa de terra)	<b>1</b>
Pols	<b>1P</b>
Protecció contra curtcircuits integrada	<b>Si</b>
Resistència a curtcircuit (I <sub>sc</sub> )	<b>6 kA</b>
Secció transversal màxima del conductor flexible (trenat fi)	<b>16 mm<sup>2</sup></b>
Secció transversal màxima del conductor rígid (simple/multiconductor)	<b>25 mm<sup>2</sup></b>
Sense corrent de fugida	<b>No</b>
Tensió contínua màxima CA	<b>340 V</b>
Tensió nominal CA	<b>230 V</b>
Tipus de xarxa CC	<b>No</b>
Tipus de xarxa IT	<b>No</b>
Tipus de xarxa TN	<b>No</b>
Tipus de xarxa TN-C	<b>No</b>
Tipus de xarxa TN-C-S	<b>No</b>
Tipus de xarxa TN-S	<b>No</b>
Tipus de xarxa TT	<b>Si</b>
Tipus de xarxa: altres	<b>No</b>



**Escaneja-ho per consultar-ho online.**

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació