



MARCA
SCHNEIDER

REF
SCN31107

EAN / GTIN
3303430311072

PVP
767,06 €



Especificacions tècniques

Tensió nominal de funcionament	690~690 V
Accionament motoritzat integrat	No
Accionament motoritzat opcional	No
Alçada	136 mm
Alliberament de tensió opcional	No
Amplada	140 mm
Apte per a la instal·lació del distribuïdor	Si
Apte per a muntatge a terra	Si
Apte per a muntatge frontal central	Si
Apte per a muntatge frontal de 4 orificis	Si
Apte per a muntatge intermig	No

Color de l'element d'accionament	Negre
Construcció del dispositiu	Tècnica integrada fixa per a dispositiu integrat
Corrent permanent assignat per a AC-23, 400 V	250 A
Execució com a commutador-inversor	No
Execució com a dispositiu d'aturada d'emergència	No
Execució com a interruptor de manteniment/reparació	Si
Execució com a interruptor de seguretat	No
Execució com a interruptor principal	Si
Execució de l'element d'accionament	Control de gir llarg
Grau de protecció (IP), frontal	IP40
Intensitat nominal permanent I _n	250 A
Interbloquejable	Si
Nombre d'interruptors	1
Nombre de contactes auxiliars com a contacte de canvi	2
Nombre de contactes auxiliars normalment oberts	0
Nombre de contactes auxiliars normalment tancats	0
Nombre de pols	4
Potència de funcionament nominal a 400 V CA-23	132 kW
Profunditat	96 mm
Resistència de corrent nominal de curta durada I _{cw}	8.5 kA
Tensió nominal de funcionament	690~690 V
Tensió nominal de funcionament màxima U _e CA	690 V

Tipus de connexió del circuit de corrent principal

Connexió roscada



Escaneja-ho per consultar-ho online.

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació