



MARCA
SCHNEIDER

REF
SCN81386

EAN / GTIN
3303430813866



Especificacions tècniques

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Paquet 2 Longitud | 40,0 cm |
| [In] Corrent nominal | 63 A |
| [Ue] Tensió nominal d'operació | 480...500 V |
| alçada | 265 mm |
| Altitud d'operació | 2000 m |
| Profunditat | 110 mm |
| categoria de presa i endoll | Baixa tensió |
| codi color de tensió | Negre |
| Color | Gris (RAL 7035) |
| Connexions - terminals | Caragols segurs |
| Diàmetre exterior del cable | 17...31 mm |

| | |
|---|--|
| Entrada de cable | Prempeus |
| Estàndard de sortida | Industrial |
| forma de l'endoll, presa i estació de control | Recte |
| Freqüència de xarxa | 50/60 Hz |
| Gamma | Mureva |
| Grau de protecció IK | IK08 d'acord amb EN 62262 |
| Grau de protecció IP | IP67 segons IEC 60529 |
| Humitat relativa | 50 % a 40 °C 70 % a 30 °C 90 % a 20 °C |
| material de presa i endoll | Carcassa, estat 1 polímer d'enginyeria autoextingible |
| Material dels contactes | Pins, estat 1 llautó niquelat |
| Nom abreujat del dispositiu | Endoll Mureva |
| Nombre d'unitats a l'embalatge | 1 |
| Nombre d'unitats al paquet 2 | 10 |
| Nombre de pols | 3P+N+E |
| Normes | IEC 60309-1 IEC 60309-2 |
| País d'origen | IT |
| Paquet 1 Ample | 11,4 cm |
| Paquet 1 Longitud | 24,8 cm |
| Paquet 2 Ample | 30,0 cm |
| Paquet 2 Longitud | 40,0 cm |
| Paquet 2 Pes | 8,287 kg |
| Període de garantia | 18 mesos |

| | |
|---|--|
| Pes de l'embalatge (lliures) | 926,0 g |
| Pes net del producte | 0,794 kg |
| posició de terminal de terra en sentit horari | 7 h |
| resistència al foc | 850 °C d'acord amb IEC 60695-2-11 |
| Secció de cable | 6...25 mm² |
| Temperatura ambient de funcionament | 35 °C (86400 s) -25...40 °C |
| Tipus d'unitat de paquet 1 | PCE |
| Tipus d'unitat de paquet 2 | S03 |
| Tipus de producte o component | Endoll aeri |
| Tipus de rosca | Pg 36 |
| Tipus de xarxa | CA |



Escaneja-ho per consultar-ho online.

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació