



MARCA
SCHNEIDER

REF
SCNA9N15658

EAN / GTIN
0512435924184



Especificacions tècniques

Paquet 2 Longitud	20,000 cm
[In] Corrent nominal	2 A 4 A 6 A 10 A 16 A 20 A 25 A
[Ue] Tensió nominal d'operació	500 V CA
[Ui] Tensió nominal d'aïllament	500 V CA 50/60 Hz
alçada	81 mm
ample	54 mm
Color	Blanc
Connexions - terminals	Borns de cargol 1 cable(s) 0,75...10 mm² rígid Borns de cargol 1 cable(s) 0,5...6 mm² flexible Borns de cargol 2 cable(s) 0,75...4 mm² rígid Borns de cargol 2 cable(s) 0,5...6 mm² flexible
Corba del fusible	AM GG
Gamma	PowerLogic

Grau de contaminació	3
Grau de protecció IP	IP20
Longitud de cable pelat per a connectar borns	12 mm
Mida del fusible	10.3 x 38 mm
Nom abreujat del dispositiu	STI
Nom del producte	Acti 9 SW
Nombre d'unitats a l'embalatge	1
Nombre d'unitats al paquet 2	4
Nombre d'unitats al paquet 3	48
Nombre de pols	3P + N
Normes	IEC 60269-1/2 IEC EN 60947-3
País d'origen	BE
Paquet 1 Alçada	7,500 cm
Paquet 1 Ample	5,400 cm
Paquet 1 Longitud	8,600 cm
Paquet 2 Alçada	3,900 cm
Paquet 3 Ample	30,000 cm
Paquet 2 Longitud	20,000 cm
Paquet 2 Pes	785,000 g
Paquet 3 Longitud	40,000 cm
Paquet 3 Pes	9,775 kg
Parell d'apretament	2 N.m

passos de 9 mm	6
Pes de l'embalatge (lliures)	182,000 g
Profunditat	75 mm
Suport de muntatge	Carril DIN
Temperatura ambient d'emmagatzematge	-40...80 °C
Temperatura ambient de l'aire per al funcionament	-20...60 °C
Tipus d'unitat de paquet 1	PCE
Tipus d'unitat de paquet 2	BB1
Tipus d'unitat de paquet 3	S03
Tipus de muntatge	Amb clip
Tipus de producte o component	Seccionador portafusible



Escaneja-ho per consultar-ho online.

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació