

SAI APC EASY UPS 1600VA 230V AVR SCHUKO SOCKETS



MARCA
SCHNEIDER

REF
SCNBVX1600LIGR

EAN / GTIN
2226023615597

Especificacions tècniques

barres de separació	140...300 V 230 V CA
alçada	19 cm
Altitud d'operació	0...3000 m
ample	14 cm
barres de separació	140...300 V 230 V CA
Bateria de recanvi	APCRBC176
capacitat de la bateria	7,0 Ah
Capacitat màxima utilitzada	100 %
Certificacions de producte	CE CB
Color	Negre
Redundant	*Distintiu de garantia de Qualitat Ambiental.

cos phi	0,56
Eficiència	Veure gràfic d'eficiència
Equip subministrat	Manual d'usuari
freqüència de sortida	50/60 Hz +/- 1 Hz sincronitzat per a principals
Freqüència de xarxa	50/60 Hz +/- 5 Hz (**)) Auto-detecció
Gamma de producte	Easy UPS
Grau de protecció IP	IP20
Humitat relativa d'emmagatzematge	0...95 % Sense condensació
Longitud del cable	1,2 m
Mesura d'energia de pics de voltatge (joules)	273 J
Mida de la UPS	WS
Temps d'execució extensible	0
nivell acústic	40 dBA
Visualització gràfica	1
Normes	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
País d'origen	Xina
Paquet 1 Alçada	29,7 cm
Paquet 1 Ample	49,5 cm
Paquet 1 Longitud	23,5 cm
Període de garantia	2 anys per a reparacions o recanvis
Pes de l'embalatge (lliures)	11,2 kg

Pes net del producte	10,2 kg
Potència nominal en VA	1600 VA
Potència nominal en W	900 W
Preferència de muntatge	Sense preferència
Profunditat	39 cm
SCC14	10731304404610
Suport de muntatge	Sòl
Temperatura ambient d'emmagatzematge	-15...40 °C
Temperatura ambient de l'aire per al funcionament	0...40 °C
Temps d'execució a mitja càrrega	00:06:30 450 W
Temps d'execució a plena càrrega	00:01:00 900 W
Temps de funcionament	Veure gràfic de temps de funcionament
Temps de transferència	6 ms habitual: 10 ms màxim
Temps màxim d'execució	240 min
Temps típic de recàrrega	8 h
Tensió d'entrada principal	230 V AC 1 fase
tensió de bateria	24 V
Tensió de sortida principal	230 V CA 1 fase
Termini de lliurament	Normalment en estoc
Tipus d'unitat de paquet 1	PCE
tipus de bateria	Bateria de plom i àcid

Tipus de connexió d'entrada	SCHUKO
tipus de connexió de sortida	4 Schuko
Tipus de forma d'ona	Aproximació esglaonada a una ona sinusoidal
Tipus de muntatge	En cordó de luminària
Tipus de producte o component	Font d'alimentació ininterrompuda (SAI) (**)
Topologia	Tecnologia line interactive
vida de la bateria	2...3 anys



Escaneja-ho per consultar-ho online.

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació