



MARCA  
**SCHNEIDER**

REF  
SCNC25F42D250

EAN / GTIN  
3606482005570


**Especificacions tècniques**

Protecció integrada contra derivació a terra	<b>No</b>
Accionament motoritzat integrat	<b>No</b>
Accionament motoritzat opcional	<b>Si</b>
Ajust actual del disparador per sobrecàrrega	<b>225~250 A</b>
Amb alarma activada	<b>Si</b>
Amb disparador per baixa tensió integrat	<b>No</b>
Aparell complet amb dispositiu de protecció	<b>Si</b>
Aptes per a muntatge en rail DIN	<b>No</b>
Construcció del dispositiu	<b>Tècnica integrada fixa per a dispositiu integrat</b>
Corrent nominal de curt-circuit a la intensitat de tall Icu a 50 Hz, 400 V	<b>36 kA</b>

Execució de l'element d'accionament	<b>Maneta</b>
Grau de protecció (IP)	<b>IP40</b>
Intensitat (A)	<b>250</b>
Intensitat nominal permanent I <sub>n</sub>	<b>250 A</b>
Muntatge en carril DIN opcional	<b>Si</b>
Nombre de contactes auxiliars com a contacte de canvi	<b>0</b>
Nombre de contactes auxiliars normalment oberts	<b>0</b>
Nombre de contactes auxiliars normalment tancats	<b>0</b>
Nombre de pols	<b>4</b>
Pèrdua de potència	<b>70.4 W</b>
Posició de la connexió per al circuit principal de tensió	<b>Part frontal</b>
Protecció integrada contra derivació a terra	<b>No</b>
Rang d'ajust del dispar instantani per curt-circuit	<b>3000~3000 A</b>
Rang d'ajust per a l'alliberament retardat de curtcircuit a curt termini	<b>135~2500 A</b>
Tensió nominal	<b>690~690 V</b>
Tipus de connexió del circuit de corrent principal	<b>Connexió roscada</b>



**Escaneja-ho per consultar-ho online.**

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació