



MARCA
SCHNEIDER

EAN / GTIN
3606482005570

REF
SCNC25F42D250

PVP
4.694,58 €


Especificacions tècniques

Protecció integrada contra derivació a terra	No
Accionament motoritzat integrat	No
Accionament motoritzat opcional	Si
Ajust actual del disparador per sobrecàrrega	225~250 A
Amb alarma activada	Si
Amb disparador per baixa tensió integrat	No
Aparell complet amb dispositiu de protecció	Si
Aptes per a muntatge en rail DIN	No
Construcció del dispositiu	Tècnica integrada fixa per a dispositiu integrat
Corrent nominal de curt-circuit a la intensitat de tall Icu a 50 Hz, 400 V	36 kA

Execució de l'element d'accionament	Maneta
Grau de protecció (IP)	IP40
Intensitat (A)	250
Intensitat nominal permanent I _n	250 A
Muntatge en carril DIN opcional	Si
Nombre de contactes auxiliars com a contacte de canvi	0
Nombre de contactes auxiliars normalment oberts	0
Nombre de contactes auxiliars normalment tancats	0
Nombre de pols	4
Pèrdua de potència	70.4 W
Posició de la connexió per al circuit principal de tensió	Part frontal
Protecció integrada contra derivació a terra	No
Rang d'ajust del dispar instantani per curt-circuit	3000~3000 A
Rang d'ajust per a l'alliberament retardat de curtcircuit a curt termini	135~2500 A
Tensió nominal	690~690 V
Tipus de connexió del circuit de corrent principal	Connexió roscada



Escaneja-ho per consultar-ho online.

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació