

CONTACTOR EVERLINK 3P AC3 440V 40A 230V P7


MARCA
SCHNEIDER

REF
SCNLC1D40AP7

EAN / GTIN
3389119408400


Especificacions tècniques

| | |
|--|---------------|
| Amplada | 55 mm |
| Alçada | 122 mm |
| Amplada | 55 mm |
| Apte per a la instal·lació en sèrie | No |
| Corrent de funcionament nominal Ie a 400 V, CA-4 | 20 A |
| Corrent de funcionament nominal Ie en CA-1, 400 V | 60 A |
| Corrent de funcionament nominal Ie en CA-3, 400 V | 40 A |
| Intensitat (A) | 40 |
| Nombre de contactes auxiliars normalment oberts | 1 |
| Nombre de contactes auxiliars normalment tancats | 1 |
| Nombre de contactes normalment oberts com a contactes principals | 3 |

| | |
|---|-------------------------|
| Nombre de contactes normalment tancats com a contactes principals | 0 |
| Potència de funcionament nominal en CA-3, 400 V | 18.5 kW |
| Potència nominal de funcionament a 400 V, CA-4 | 9 kW |
| Profunditat | 120 mm |
| Tensió de funcionament a 50 Hz CA | 440~440 V |
| Tensió de funcionament a 60 Hz CA | 440~440 V |
| Tensió nominal d'alimentació pilot per a CA 50 Hz | 230~230 V |
| Tensió nominal d'alimentació pilot per a CA 60 Hz | 230~230 V |
| Tensió nominal d'alimentació pilot per a CC | --- V |
| Tipus de connexió del circuit de corrent principal | Connexió roscada |
| Tipus de tensió d'accionament | CA |
| Voltatge (V) | 440V |



Escaneja-ho per consultar-ho online.

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació