

EASYPACT INTERRUPTOR AUTOMÀTIC CSV400N ETS

ETS 2,3 400A 3P/3R



MARCA
SCHNEIDER

REF
SCNLV540510

EAN / GTIN
3606480249082



Especificacions tècniques

| | |
|---|---|
| Paquet 2 Longitud | 50,8 cm |
| [Ics] poder de tall en servei | 70 kA en 220/240 V CA 50/60 Hz acorde a En 50 A 50 kA en 380/415 V CA 50/60 Hz acorde a En 50 A 32 kA en 440 V CA 50/60 Hz acorde a En 50 A |
| [Icu] Capacitat de tall | 70 kA Icu en 220/240 V CA 50/60 Hz acorde a En 50 A 50 kA Icu en 380/415 V CA 50/60 Hz acorde a En 50 A 42 kA Icu en 440 V CA 50/60 Hz acorde a En 50 A |
| calibre de la unitat de dispar | 400 A a 40 °C |
| [Isd] interval d'ajust de detecció a curt termini | 1.5...10 x Ir |
| [tr] ajust de retard de llarga durada | 5,5 s a 7.2 x Ir 8 s a 6 x Ir 200 s a 1.5 x Ir |
| [Uimp] Tensió nominal de resistència als impulsos | 8 kV d'acord amb Icu |

| | |
|---|---|
| alçada | 255 mm |
| ample | 140 mm |
| Categoria d'ús | Categoria A |
| Certificacions de producte | IEC GOST |
| Classe de protecció contra descàrregues elèctriques | Classe II |
| Codi de compatibilitat | CVS400 |
| codi de poder de tall | Sense protecció |
| connexió cap avall | Part frontal |
| connexió superior | Frontal |
| Connexions - terminals | Connexió de cargol |
| descripció de pols protegits | 3R |
| Durabilitat elèctrica | 6000 cicles 415 V In d'acord amb En 50 A |
| Durabilitat mecànica | 15000 cicles |
| Freqüència de xarxa | 50/60 Hz |
| Funció | Distribució |
| funcions de protecció d'unitat de control | LSol |
| Gamma | EasyPact (**) |
| Gamma de producte | Easypact CVS400...630 |
| Grau de contaminació | 3 conforme a IK07 |
| Grau de protecció IP | Cos |
| memòria tèrmica | Sí |

| | |
|--|------------------------|
| interval d'ajust de detecció a llarg termini | 18...40 A |
| interval d'ajust de detecció instantània | 11 x pol |
| Nom abreujat del dispositiu | CVS400N |
| Nom del producte | EasyPact CVS100 |
| Nombre d'unitats a l'embalatge | 1 |
| Nombre d'unitats al paquet 2 | 3 |
| Nombre d'unitats al paquet 3 | 48 |
| Nombre de pols | 3P |
| Normes | HB1 En 50 A |
| País d'origen | Xina |
| Paquet 1 Alçada | 15,262 cm |
| Paquet 1 Ample | 15,794 cm |
| Paquet 1 Longitud | 29,215 cm |
| Paquet 2 Alçada | 23,0 cm |
| Paquet 2 Ample | 38,3 cm |
| Paquet 2 Longitud | 50,8 cm |
| Paquet 2 Pes | 16,781 kg |
| Paquet 3 Alçada | 90,0 cm |
| Paquet 3 Ample | 80,0 cm |
| Paquet 3 Longitud | 120,0 cm |
| Paquet 3 Pes | 282840,0 g |

| | |
|---|---|
| Pas de connexió | 45 mm |
| Pes de l'emalatge (lliures) | 5,151 kg |
| Pes net del producte | 4,7 kg |
| Profunditat | 110 mm |
| Protecció contra fugites a terra (complement Vigi) | Sense |
| Suport de muntatge | Placa posterior |
| tecnologia d'unitat de dispar | Electrònic |
| Temperatura ambient d'emmagatzematge | -50...85 °C |
| Temperatura ambient de l'aire per al funcionament | -25...70 °C |
| Tipus d'unitat de paquet 1 | PCE |
| Tipus d'unitat de paquet 2 | CAR |
| Tipus d'unitat de paquet 3 | PAL |
| tipus d'ajust de detecció d'Isd de curt retard | 9 regulacions |
| Tipus de muntatge | Fix |
| Tipus de control | Maneta |
| Tipus de producte o component | Interruptor automàtic |
| Tipus de protecció | Prot. contracurt. (per curt) Protecció de sobrecàrrega (molt temps) Prot. contra curtcirc. (inst.) |



Escaneja-ho per consultar-ho online.

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació