

EASYPACT INTERRUPTOR AUTOMÀTIC CSV400N ETS

ETS 2,3 400A 3P/3R



MARCA
SCHNEIDER

REF
SCNLV540510

EAN / GTIN
3606480249082

PVP
5.488,95 €



Especificacions tècniques

Paquet 2 Longitud	50,8 cm
[Ics] poder de tall en servei	70 kA en 220/240 V CA 50/60 Hz acorde a En 50 A 50 kA en 380/415 V CA 50/60 Hz acorde a En 50 A 32 kA en 440 V CA 50/60 Hz acorde a En 50 A
[Icu] Capacitat de tall	70 kA Icu en 220/240 V CA 50/60 Hz acorde a En 50 A 50 kA Icu en 380/415 V CA 50/60 Hz acorde a En 50 A 42 kA Icu en 440 V CA 50/60 Hz acorde a En 50 A
calibre de la unitat de dispar	400 A a 40 °C
[Isd] interval d'ajust de detecció a curt termini	1.5...10 x Ir
[tr] ajust de retard de llarga durada	5,5 s a 7.2 x Ir 8 s a 6 x Ir 200 s a 1.5 x Ir
[Uimp] Tensió nominal de resistència als impulsos	8 kV d'acord amb Icu

alçada	255 mm
ample	140 mm
Categoria d'ús	Categoria A
Certificacions de producte	IEC GOST
Classe de protecció contra descàrregues elèctriques	Classe II
Codi de compatibilitat	CVS400
codi de poder de tall	Sense protecció
connexió cap avall	Part frontal
connexió superior	Frontal
Connexions - terminals	Connexió de cargol
descripció de pols protegits	3R
Durabilitat elèctrica	6000 cicles 415 V In d'acord amb En 50 A
Durabilitat mecànica	15000 cicles
Freqüència de xarxa	50/60 Hz
Funció	Distribució
funcions de protecció d'unitat de control	LSol
Gamma	EasyPact (**)
Gamma de producte	Easypact CVS400...630
Grau de contaminació	3 conforme a IK07
Grau de protecció IP	Cos
memòria tèrmica	Sí

interval d'ajust de detecció a llarg termini	18...40 A
interval d'ajust de detecció instantània	11 x pol
Nom abreujat del dispositiu	CVS400N
Nom del producte	EasyPact CVS100
Nombre d'unitats a l'embalatge	1
Nombre d'unitats al paquet 2	3
Nombre d'unitats al paquet 3	48
Nombre de pols	3P
Normes	HB1 En 50 A
País d'origen	Xina
Paquet 1 Alçada	15,262 cm
Paquet 1 Ample	15,794 cm
Paquet 1 Longitud	29,215 cm
Paquet 2 Alçada	23,0 cm
Paquet 2 Ample	38,3 cm
Paquet 2 Longitud	50,8 cm
Paquet 2 Pes	16,781 kg
Paquet 3 Alçada	90,0 cm
Paquet 3 Ample	80,0 cm
Paquet 3 Longitud	120,0 cm
Paquet 3 Pes	282840,0 g

Pas de connexió	45 mm
Pes de l'emalatge (lliures)	5,151 kg
Pes net del producte	4,7 kg
Profunditat	110 mm
Protecció contra fugites a terra (complement Vigi)	Sense
Suport de muntatge	Placa posterior
tecnologia d'unitat de dispar	Electrònic
Temperatura ambient d'emmagatzematge	-50...85 °C
Temperatura ambient de l'aire per al funcionament	-25...70 °C
Tipus d'unitat de paquet 1	PCE
Tipus d'unitat de paquet 2	CAR
Tipus d'unitat de paquet 3	PAL
tipus d'ajust de detecció d'Isd de curt retard	9 regulacions
Tipus de muntatge	Fix
Tipus de control	Maneta
Tipus de producte o component	Interruptor automàtic
Tipus de protecció	Prot. contracurt. (per curt) Protecció de sobrecàrrega (molt temps) Prot. contra curtcirc. (inst.)



Escaneja-ho per consultar-ho online.

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació