

PRISMASET XS CAIXA DE SUPERFICIE 24 MODULS 4 FILES PORTA BLANCA



MARCA

SCHNEIDER

REF

SCNLVSL424

EAN / GTIN

3606481072894



Especificacions tècniques

Paquet 2 Longitud	120,000 cm
[In] Corrent nominal	125 A
[Ui] Tensió nominal d'aïllament	400 V
alçada	Pantalla LCD: 750 mm
Amplada	Pantalla LCD: 550 mm
Categoria de sobretensió	II
Classe d'aïllament elèctric	Classe II
Color	Envolvent, estat 1 blanc - tipus de cable: RAL 9003 Frontal (maneta rotativa), estat 1 blanc - tipus de cable: RAL 9003 Porta, estat 1 blanc - tipus de cable: RAL 9003

Connexions - terminals	Connexió de cargol - tipus de cable: terra) , 6,0 6...25 mm² Push-in - tipus de cable: terra) , 32,0 1,5...4 mm² - tipus de cable: flexible) Push-in - tipus de cable: terra) , 32,0 6 mm² - tipus de cable: rígid o trenat)
Descripció de la placa de muntatge	Sense placa de muntatge
Descripció de les opcions de bloqueig	Opció de pany
dissipació de potència en W	87 W
Entrada de cable	Cable o tub Placa amb retall Camí Plagues removibles
Equip subministrat	4 etiqueta d'identificació 4 protector d'etiquetes 1 blocs de terminals 1 tira de placa de tapament ((*)) 1 Porta 4 carril DIN 6 elements de fixació de cable 1 placa posterior
Etiquetes de qualitat	IMQ
Files	4
Gamma	PrismaSeT
Grau de protecció IK	IK09 amb porta i junt IP54
Grau de protecció IP	Cos amb porta i junt IP54
Muntatge d'armari	Superfície
material de l'envoltant	Part posterior, estat 1 metall Envoltent, estat 1 tecnoplàstic Frontal (mandó rotatiu), estat 1 tecnoplàstic Porta, estat 1 metall
Mida	750x550x168
nombre total de mòduls de 18 mm	96
Nom del producte	ZENcelo ELV +

Nombre d'unitats a l'embalatge	1
Nombre d'unitats al paquet 2	5
nombre de blocs de terminals	1 terra amb capacitat de subjecció: 38,0 sortints
nombre de files horitzontals	4
nombre de mòduls de 18 mm per fila	24
Normes	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3
País d'origen	IT
país objectiu	Bèlgica
Paquet 1 Alçada	23,000 cm
Paquet 1 Ample	64,000 cm
Paquet 1 Longitud	84,000 cm
Paquet 2 Alçada	110,000 cm
Paquet 2 Ample	80,000 cm
Paquet 2 Longitud	120,000 cm
Paquet 2 Pes	85,000 kg
passos de 9 mm	192
peces extraïbles	Carril DIN
Pes de l'embalatge (lliures)	14,646 kg
Pes net del producte	14,180 kg

Profunditat	Pantalla LCD : 168 mm
profunditat interna	155 mm
resistència al foc	Envolvent, estat 1 650 °C segons IEC 60695-2-11 Frontal (maneta rotativa), estat 1 650 °C segons IEC 60695-2-11
Segment de mercat	Residencial Edificis petits
sortides del bloc de distribució	6 x 25 mm² + 32 x 4 mm² per a terra
Temperatura ambient de l'aire per al funcionament	-25...60 °C
Tipus d'envoltant	Armari de distribució
Tipus d'unitat de paquet 1	PCE
Tipus d'unitat de paquet 2	P12
tipus de caràtula	Modular
tipus de carril	DIN simètric
Tipus de porta	Cec
Tipus de producte o component	Armari



Escaneja-ho per consultar-ho online.

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació