



MARCA
SCHNEIDER

REF
SCNMUR36135

EAN / GTIN
3606480789670



Especificacions tècniques

Model	Altres
Acabat de superfície	Mat
Acoblament del conductor neutre	No
Alçada del dispositiu	71 mm
Amb alimentació elèctrica USB incorporada	No
Amb altaveu Bluetooth incorporat	No
Amb funció de bucle	No
Amb il·luminació funcional	No
Amb il·luminació orientable	No
Amb interruptor d'encesa/apagat	No
Amb làmpada de senyal	No

Amb microfusió	No
Amb protecció de contacte millorada	No
Amb repetidor de senyal Wi-Fi	No
Amb tapa abatible	No
Amplada del dispositiu	71 mm
Apte per al grau de protecció (IP)	IP55
Bloquejable	No
Color	Gris
Color metàl·lic	No
Compatible amb Amazon Alexa	No
Compatible amb Apple HomeKit	No
Compatible amb Google Assistant	No
Compatible amb IFTTT	No
Compleix les normes de construcció del Regne Unit, Part M	No
Contacte de protecció	Rodó
Corrent nominal de fallada	0 mA
Dispositiu de corrent residual	No
Espai per a l'etiqueta/àrea d'impressió	No
Font d'alimentació especial	Sense subministrament d'energia especial
Freqüència	50~60 Hz
Impressió/marcatge	Cap
Insert central girat	No

Instal·lació aïllada	No
Intensitat nominal	16 A
Lliure d'halògens	Si
Material	Plàstic
Mecanisme d'expulsió	No
Mètode de connexió	Terminal roscat
Mètode de muntatge	Muntat superficial (escaiola)
Model	Altres
Nombre d'unitats	1
Nombre de bucles	0
Nombre de contactes actius (plans)	0
Nombre de contactes actius (quadrats)	0
Nombre de contactes actius (rodons)	2
Nombre de fases	1
Nombre de mòduls (en cas de disseny modular)	0
Nombre de ports USB-A	0
Nombre de ports USB-C	0
Nombre de preses intercanviables	0
Número RAL (similar)	7035
Per a condicions severes segons VDE	No
Profunditat del dispositiu	43 mm
Profunditat mínima de la caixa d'encastar	0 mm

Protecció contra sobretensions	No
Qualitat del material	Termoplàstic
Resistència a l'impacte (IK)	IK08
Tensió nominal	250 V
Tipus de fixació	Engatillat
Tractament antibacterià	No
tractament de la superfície	Sense tractament
Transparent	No



Escaneja-ho per consultar-ho online.

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació