

RESI9 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RCCB 2P 40A 30MA A



MARCA
SCHNEIDER

REF
SCNR9R35240

EAN / GTIN
2119920373236

Especificacions tècniques

| | |
|---|--------------------------|
| Paquet 2 Longitud | 40,0 cm |
| [In] Corrent nominal | 40 A |
| [Ue] Tensió nominal d'ús | 230 V CA 50/60 Hz |
| [Ui] Tensió nominal d'aïllament | 440 V |
| [Uimp] Resistència a pics de tensió | 4 kV |
| alçada | 81 mm |
| ample | 36 mm |
| Categoria de sobretensió | III |
| classe de protecció contra fugues a terra | Tipus A |
| Color | Blanc |

| | |
|---|---|
| Connexions - terminals | Terminals de tipus túnel - tipus de cable: A dalt o a baix) - 1...35 mm² - rígid Terminals de tipus túnel - tipus de cable: A dalt o a baix) - 1...25 mm² - flexible Terminals de tipus túnel - tipus de cable: A dalt o a baix) - 1...25 mm² - flexible amb terminal |
| corrent condicional de curtcircuit | Inc 6 kA |
| corrent de sobretensió | 250 A |
| dissipació de calor | 14,4 W |
| Durabilitat elèctrica | 10000 cicles |
| Durabilitat mecànica | 20000 ciclos |
| Etiquetes de qualitat | KEMA |
| Freqüència de xarxa | 50/60 Hz |
| Gamma | Resi9 |
| Grau de contaminació | 2 |
| Grau de protecció IP | IP20 |
| Humitat relativa | 95 % en 55 °C |
| Longitud de cable pelat per a connectar borns | 15 mm per a connexió superior o inferior |
| Nombre d'unitats a l'embalatge | 1 |
| Nombre d'unitats al paquet | 54 |
| 2 | |
| Nombre de pols | 2P |
| Normes | EN/IEC 61008-1 EN/IEC 61008-2-1 |
| País d'origen | ES |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Paquet 1 Alçada | 8,2 cm |
| Paquet 1 Ample | 4,0 cm |
| Paquet 1 Longitud | 9,0 cm |
| Paquet 2 Ample | 30,0 cm |
| Paquet 2 Longitud | 40,0 cm |
| Paquet 2 Pes | 11,565 kg |
| Parell d'apretament | 3,5 N.m Amunt o avall |
| passos de 9 mm | 4 |
| Pes de l'embalatge (lliures) | 206,0 g |
| Pes net del producte | 190 g |
| poder de connexió i de tall | 1m 500 A segons EN/IEC 61008 |
| Profunditat | 73 mm |
| Profunditat encastrada | 44 mm |
| retard de la protecció contra fugues a terra | Instantani |
| sensibilitat de fuga a terra | 30 mA |
| Senyalització local | Indicació d'encesa/apagat |
| Suport de muntatge | Carril DIN |
| tecnologia de dispar corrent residual | Independent de la tensió |
| Temperatura ambient d'emmagatzematge | -40...80 °C |
| Temperatura ambient de funcionament | -25...40 °C |

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Tipus d'unitat de paquet 1 | PCE |
| Tipus d'unitat de paquet 2 | S03 |
| Tipus de control | Maneta |
| Tipus de muntatge | Amb clip |
| Tipus de producte o component | Interruptor diferencial (RCCB) |
| Tipus de xarxa | CA |
| tropicalització | 2 d'acord amb IEC 60068-1 |



Escaneja-ho per consultar-ho online.

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació