

# RESI9 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RCCB 2P 40A 30MA A



MARCA  
**SCHNEIDER**

REF  
SCNR9R35240

EAN / GTIN  
2119920373236

PVP  
**133,72 €**

## Especificacions tècniques

Paquet 2 Longitud	<b>40,0 cm</b>
[In] Corrent nominal	<b>40 A</b>
[Ue] Tensió nominal d'ús	<b>230 V CA 50/60 Hz</b>
[Ui] Tensió nominal d'aïllament	<b>440 V</b>
[Uimp] Resistència a pics de tensió	<b>4 kV</b>
alçada	<b>81 mm</b>
ample	<b>36 mm</b>
Categoria de sobretensió	<b>III</b>
classe de protecció contra fugues a terra	<b>Tipus A</b>
Color	<b>Blanc</b>

Connexions - terminals	<b>Terminals de tipus túnel - tipus de cable: A dalt o a baix) - 1...35 mm<sup>2</sup> - rígid</b> <b>Terminals de tipus túnel - tipus de cable: A dalt o a baix) - 1...25 mm<sup>2</sup> - flexible</b> <b>Terminals de tipus túnel - tipus de cable: A dalt o a baix) - 1...25 mm<sup>2</sup> - flexible amb terminal</b>
corrent condicional de curtcircuit	<b>Inc 6 kA</b>
corrent de sobretensió	<b>250 A</b>
dissipació de calor	<b>14,4 W</b>
Durabilitat elèctrica	<b>10000 cicles</b>
Durabilitat mecànica	<b>20000 ciclos</b>
Etiquetes de qualitat	<b>KEMA</b>
Freqüència de xarxa	<b>50/60 Hz</b>
Gamma	<b>Resi9</b>
Grau de contaminació	<b>2</b>
Grau de protecció IP	<b>IP20</b>
Humitat relativa	<b>95 % en 55 °C</b>
Longitud de cable pelat per a connectar borns	<b>15 mm per a connexió superior o inferior</b>
Nombre d'unitats a l'embalatge	<b>1</b>
Nombre d'unitats al paquet	<b>54</b>
	<b>2</b>
Nombre de pols	<b>2P</b>
Normes	<b>EN/IEC 61008-1 EN/IEC 61008-2-1</b>
País d'origen	<b>ES</b>

Paquet 1 Alçada	<b>8,2 cm</b>
Paquet 1 Ample	<b>4,0 cm</b>
Paquet 1 Longitud	<b>9,0 cm</b>
Paquet 2 Ample	<b>30,0 cm</b>
Paquet 2 Longitud	<b>40,0 cm</b>
Paquet 2 Pes	<b>11,565 kg</b>
Parell d'apretament	<b>3,5 N.m Amunt o avall</b>
passos de 9 mm	<b>4</b>
Pes de l'embalatge (lliures)	<b>206,0 g</b>
Pes net del producte	<b>190 g</b>
poder de connexió i de tall	<b>1m 500 A segons EN/IEC 61008</b>
Profunditat	<b>73 mm</b>
Profunditat encastrada	<b>44 mm</b>
retard de la protecció contra fugues a terra	<b>Instantani</b>
sensibilitat de fuga a terra	<b>30 mA</b>
Senyalització local	<b>Indicació d'encesa/apagat</b>
Suport de muntatge	<b>Carril DIN</b>
tecnologia de dispar corrent residual	<b>Independent de la tensió</b>
Temperatura ambient d'emmagatzematge	<b>-40...80 °C</b>
Temperatura ambient de funcionament	<b>-25...40 °C</b>

Tipus d'unitat de paquet 1	<b>PCE</b>
Tipus d'unitat de paquet 2	<b>S03</b>
Tipus de control	<b>Maneta</b>
Tipus de muntatge	<b>Amb clip</b>
Tipus de producte o component	<b>Interruptor diferencial (RCCB)</b>
Tipus de xarxa	<b>CA</b>
tropicalització	<b>2 d'acord amb IEC 60068-1</b>



**Escaneja-ho per consultar-ho online.**

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació