

MARCA  
**SALICRU**EAN / GTIN  
4536531760909REF  
SLC6B2AB000027PVP  
**2.098,00 €** **Especificacions tècniques**

Amplada	<b>550 mm</b>
Adequat per a instal·lació a l'aire lliure	<b>Si</b>
Alçada	<b>410 mm</b>
Amb registrador de dades	<b>Si</b>
Amb transformador	<b>No</b>
Amplada	<b>550 mm</b>
Connexió CA	<b>Altres</b>
Connexió CC	<b>Connector (mascle)</b>
Corrent màxima d'entrada CC per seguidor MPP	<b>600 A</b>
Eficiència europea	<b>97 %</b>
Eficiència màxima	<b>97.6 %</b>

Ethernet	<b>Si</b>
Grau de protecció (IP)	<b>IP65</b>
Interruptor de CC integrat	<b>Si</b>
kW	<b>3kW</b>
Nombre de connexions de cadena per entrada MPPT	<b>1</b>
Nombre de seguidors MPP (punt de màxima potència)	<b>1</b>
Pantalla	<b>Estàndard</b>
Pes	<b>26 kg</b>
Potència de sortida nominal CA	<b>3000 W</b>
Potència màxima d'entrada CC	<b>4800 W</b>
Profunditat	<b>175 mm</b>
Sense fils	<b>Si</b>
Supervisió de la xarxa	<b>Monofàsic</b>
Tensió màxima d'entrada CC	<b>600 V</b>
Tensió MPP	<b>100~550 V</b>
Tipus de tensió d'alimentació	<b>CC</b>



**Escaneja-ho per consultar-ho online.**

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació