

INVERSOR MONOFÀSIC EQUINOX EQX2 4002-HSX

4,2KW 2 MPPT



MARCA

SALICRU

REF

SLC6B2AB000028

EAN / GTIN

4931874104494



Especificacions tècniques

| | |
|--|---------------------------|
| Amplada | 550 mm |
| Adequat per a instal·lació a l'aire lliure | Si |
| Alçada | 410 mm |
| Amb registrador de dades | Si |
| Amb transformador | No |
| Amplada | 550 mm |
| Connexió CA | Altres |
| Connexió CC | Connector (mascle) |
| Corrent màxima d'entrada CC per seguidor MPP | 600 A |
| Eficiència europea | 97 % |
| Eficiència màxima | 97.6 % |
| Ethernet | Si |

| | |
|---|------------------|
| Grau de protecció (IP) | IP65 |
| Interruptor de CC integrat | Si |
| Nombre de connexions de cadena per entrada MPPT | 1 |
| Nombre de seguidors MPP (punt de màxima potència) | 2 |
| Pantalla | Estàndard |
| Pes | 26 kg |
| Potència de sortida nominal CA | 4200 W |
| Potència màxima d'entrada CC | 6720 W |
| Profunditat | 175 mm |
| Sense fils | Si |
| Supervisió de la xarxa | Monofàsic |
| Tensió màxima d'entrada CC | 600 V |
| Tensió MPP | 100~550 V |
| Tipus de tensió d'alimentació | CC |



Escaneja-ho per consultar-ho online.

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació