

GAMA ESSENTIALS DOWNLIGHT 725.24 4000K COMFORT BLANC



MARCA
SIMON

EAN / GTIN
7932883997463

REF
SMN72524030884

PVP
59,75 €

Especificacions tècniques

Pes brut	0.999KGM
Abast	725
Alt embalatge	117MMT
Alternatives d'instal·lació	Superfície
Profund embalatge	257MMT
Angle d'obertura del feix de llum (°)	120°
Aplicacions	Il·luminació d'accent , Il·luminació general
Classificació fotobiològica	Categoria exempt

Contingut de l'embalatge	1 unitat
Control	On/Off
CRI	80
Descripció Il·luminació Interior	<p>Downlight 725.24 Confort de SIMON, circular de 230 mm de diàmetre, con tecnologia LED y equipado con difusor fabricado en PMMA, efecto lámina de luz y distribución fotométrica General de 120°. Ademàs, la òptica retranqueada ha sido diseñada para un mayor confort visual y distribución lumínica uniforme. Cuerpo fabricado en aluminio para una excelente gestión térmica y pintado en Blanco. Equipo electrónico externo, con control ON-OFF. Disipador fabricado en aluminio de alta conductancia, con aletas para una óptima refrigeración del LED. Flujo Luminoso 2300 lm para NW y consumo total de la luminaria de 22 W (eficiencia del sistema real 110 lm/W). CRI>80. Instalable en superficie mediante accesorio. Tensión de alimentación 230 V 50Hz. Mantenimiento luminoso L70 >30.000 h a 25°C. Dimensiones luminaria: 230 mm de diámetro x 65 mm de profundidad. IP 44. Altura de empotramiento: 115 mm. Diámetro de corte: 210 mm. Sistema de sujeción mediante grapas de alta resistencia. Peso de la luminaria completa 0.8 kg. Seguridad Fotobiológica: Grupo exento. Marcado CE.</p>
Dimensions (mm)	ø= 230
EAN producte	8421053089606
Eficàcia luminosa (lm/w)	104,5 lm/W
Embalatge	1
Garantia	3 anys
IP	IP44
L70 (°C)	30.000 h
Lúmens (lm)	2300 lm
model	725.24

Model	Downlights
Normativa	Dir. 2014/35/UE LVD Dir. 2014/30/UE EMC Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020)EN IEC 55015:2019 EN IEC 55015:2019 A11:2020 EN 60598-2-2:2012 EN 61000-3-3:2013 EN 61000-3-3:2013 A1:2019 EN 61000-3-3:2013 A2:2021 EN 61547:2009 EN 62493:2015 EN 62717:2017 EN 62717:2017 A2:2019 EN IEC 63000:2018
Òptica	General
Pes brut	0.999KGM
Pes net	0.777KGM
Potència (W)	22 W
Temperatura de color	4000K
Temperatura de color (k)	4000 K
Temperatura de funcionament (°C)	-10 - 35 °C
Tipus	COMFORT
Tipus d'instal·lació	Encastrat
Tipus de color	NW
Volum embalatge	7727733MMQ



Escaneja-ho per consultar-ho online.

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació