

**MARCA**  
**TEKOX****REF**  
TKXPRO16**EAN / GTIN**  
8429784234463**PVP**  
**4,44 €****Especificacions tècniques**

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Amplada  | <b>148 mm</b>               |
| Amplada  | <b>148 mm</b>               |
| Classe d'inflamabilitat del material aïllant segons UL94 | <b>V2</b>                   |
| Color  | <b>Vermell</b>              |
| Intensitat de corrent nominal In                         | <b>76 A</b>                 |
| Material del cos aïllant                                 | <b>Altres</b>               |
| mm   | <b>16</b>                   |
| Nombre de pols   | <b>10</b>                   |
| Nombre de punts de fixació per pol                       | <b>1</b>                    |
| Placa de tancament necessària                            | <b>No</b>                   |
| Secció de conductor connectable                          | <b>16~16 mm<sup>2</sup></b> |

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Secció de conductor connectable sòlid | <b>16~16 mm<sup>2</sup></b> |
| Sense halògens                        | <b>Si</b>                   |
| Temperatura d'operació                | <b>110~110 °C</b>           |
| Tensió de dimensionament              | <b>450 V</b>                |
| Tipus de connexió elèctrica 1         | <b>Connexió roscada</b>     |
| Tipus de muntatge                     | <b>Muntatge directe</b>     |
| Transparent                           | <b>No</b>                   |



**Escaneja-ho per consultar-ho online.**

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació