



MARCA
TELEVES

EAN / GTIN
8424450188408

REF
TLV212310

PVP
0,82 €



Especificacions tècniques

Baixa opacitat del fum segons EN 61034-2	Si
Adequat com a cable de dades per a ordinador	Si
Adequat com a cable telefònic	Si
Amb fil d'esquinçament	Si
Apantallat sobre element de trena	Cap
Apantallat sobre trena	Cap
Baixa emissió de fum segons EN IEC 61034-2	Si
Baixa opacitat del fum segons EN 61034-2	Si
Calibre AWG	24
Categoria	6
Classe de reacció al foc segons EN 13501-6	Dca

Classe del conductor	Classe 1 = conductor rígid d'un fil
Color de la coberta exterior	Blanc
Diàmetre del conductor	0.51 mm
Dúplex	No
Element de trena	Parells
Especificació de l'aïllament del conductor	Polietilè (PE)
Fil de drenatge	No
Geometria del cable	Rodó
Ignífug	D'acord amb IEC/EN 60332-1-2
Ignífug segons IEC 60332-1-2	Si
Lliure d'halògens segons EN 60754-1/2	Si
Material de la coberta	Altres
Material del conductor	Coure
Nombre d'elements de la trena	4
Nombre de capes de recobriment	1
Nombre de fils	8
Reacció al foc segons EN 13501-6: Acidesa	a1
Reacció al foc segons EN 13501-6: Gotes/partícules inflamables	d2
Reacció al foc segons EN 13501-6: Producció de fum	s2
Resistència a ones	100 Ohm
Resistent als raigs UV	No
Sense halògens segons EN IEC 60754-2	Si

Sense halògens segons IEC 60754-1	Si
Superfície del conductor	Descobert
Temperatura ambient admissible del cable després del muntatge sense vibracions	-25~70 °C
Temperatura exterior del cable permesa durant el cablejat/manipulació	-25~70 °C
Tensió assignada U	300 V
Tipus d'identificació dels conductors	Color
Tipus de cable	U/UTP
Valor NVP (velocitat nominal de propagació)	72 %



Escaneja-ho per consultar-ho online.

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació