

**MARCA**  
**TELEVES****REF**  
TLV213810**EAN / GTIN**  
8424450212134**Especificacions tècniques**

Ignífug segons IEC 60332-1-2	<b>Si</b>
Apantallat	<b>Si</b>
Apte per a instal·lació subterrània	<b>No</b>
Baixa emissió de fum segons EN IEC 61034-2	<b>Si</b>
Blindatge/reforç	<b>Pantalla amb solapa</b>
Classe de reacció al foc segons EN 13501-6	<b>Dca</b>
Classe del conductor intern	<b>Classe 1 = conductor rígid d'un fil</b>
Color de la coberta exterior	<b>Blanc</b>
Diàmetre del conductor exterior	<b>0.12 mm</b>
Diàmetre del conductor interior	<b>1 mm</b>
Diàmetre exterior aprox.	<b>6.6 mm</b>

Dielèctric	<b>Escuma de polietilè expandit (PE)</b>
Especificació del material de la coberta	<b>Altres</b>
Forma del conductor extern	<b>Làmina + trena</b>
Ignífug segons IEC 60332-1-2	<b>Si</b>
Lliure d'halògens segons EN 60754-1/2	<b>Si</b>
Material de la coberta	<b>Altres</b>
Material de reforç	<b>Coure</b>
Material del conductor exterior	<b>Alumini</b>
Material del conductor interior	<b>Coure</b>
Nombre de capes d'apantallament	<b>2</b>
Nombre de capes de recobriment	<b>1</b>
Pes	<b>- kg/km</b>
Radi de curvatura mínim permès, instal·lació fixa	<b>33 mm</b>
Reacció al foc segons EN 13501-6: Acidesa	<b>a2</b>
Reacció al foc segons EN 13501-6: Gotes/partícules inflamables	<b>d2</b>
Reacció al foc segons EN 13501-6: Producció de fum	<b>s2</b>
Resistència a ones	<b>75 Ohm</b>
Resistent als raigs UV	<b>No</b>
Sense halògens segons EN IEC 60754-2	<b>Si</b>
Sense halògens segons IEC 60754-1	<b>Si</b>
Superfície del conductor exterior	<b>Cobrejat</b>
Superfície del conductor interior	<b>Descobert</b>

Temperatura ambient admissible del cable després del muntatge sense vibracions

**-25~70 °C**

Temperatura exterior del cable permesa durant el cablejat/manipulació

**-25~70 °C**



**Escaneja-ho per consultar-ho online.**

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació