



MARCA
TELEVES

EAN / GTIN
8424450212134

REF
TLV213810

PVP
0,90 €

 **Especificacions tècniques**

Ignífug segons IEC 60332-1-2	Si
Apantallat	Si
Apte per a instal·lació subterrània	No
Baixa emissió de fum segons EN IEC 61034-2	Si
Blindatge/reforç	Pantalla amb solapa
Classe de reacció al foc segons EN 13501-6	Dca
Classe del conductor intern	Classe 1 = conductor rígid d'un fil
Color de la coberta exterior	Blanc
Diàmetre del conductor exterior	0.12 mm
Diàmetre del conductor interior	1 mm
Diàmetre exterior aprox.	6.6 mm

Dielèctric	Escuma de polietilè expandit (PE)
Especificació del material de la coberta	Altres
Forma del conductor extern	Làmina + trena
Ignífug segons IEC 60332-1-2	Si
Lliure d'halògens segons EN 60754-1/2	Si
Material de la coberta	Altres
Material de reforç	Coure
Material del conductor exterior	Alumini
Material del conductor interior	Coure
Nombre de capes d'apantallament	2
Nombre de capes de recobriment	1
Pes	- kg/km
Radi de curvatura mínim permès, instal·lació fixa	33 mm
Reacció al foc segons EN 13501-6: Acidesa	a2
Reacció al foc segons EN 13501-6: Gotes/partícules inflamables	d2
Reacció al foc segons EN 13501-6: Producció de fum	s2
Resistència a ones	75 Ohm
Resistent als raigs UV	No
Sense halògens segons EN IEC 60754-2	Si
Sense halògens segons IEC 60754-1	Si
Superfície del conductor exterior	Cobrejat
Superfície del conductor interior	Descobert

Temperatura ambient admissible del cable després del muntatge sense vibracions

-25~70 °C

Temperatura exterior del cable permesa durant el cablejat/manipulació

-25~70 °C



Escaneja-ho per consultar-ho online.

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació