



MARCA
TELEVES

EAN / GTIN
8424450212158

REF
TLV214110

PVP
1,27 €



Especificacions tècniques

Ignífug segons IEC 60332-1-2	Si
Apantallat	Si
Apte per a instal·lació subterrània	No
Baixa emissió de fum segons EN IEC 61034-2	Si
Blindatge/reforç	Pantalla amb solapa
Classe de reacció al foc segons EN 13501-6	Dca
Classe del conductor intern	Classe 1 = conductor rígid d'un fil
Color de la coberta exterior	Blanc
Diàmetre del conductor exterior	0.1 mm
Diàmetre del conductor interior	1.13 mm
Diàmetre exterior aprox.	6.6 mm

Dielèctric	Escuma de polietilè expandit (PE)
Especificació del material de la coberta	Altres
Forma del conductor extern	Làmina + trena
Ignífug segons IEC 60332-1-2	Si
Lliure d'halògens segons EN 60754-1/2	Si
Material de la coberta	Altres
Material de reforç	Coure
Material del conductor exterior	Coure
Material del conductor interior	Coure
Nombre de capes d'apantallament	2
Nombre de capes de recobriment	2
Radi de curvatura mínim permès, instal·lació fixa	33 mm
Reacció al foc segons EN 13501-6: Acidesa	a2
Reacció al foc segons EN 13501-6: Gotes/partícules inflamables	d2
Reacció al foc segons EN 13501-6: Producció de fum	s2
Resistència a ones	75 Ohm
Resistent als raigs UV	No
Sense halògens segons EN IEC 60754-2	Si
Sense halògens segons IEC 60754-1	Si
Superfície del conductor exterior	Descobert
Superfície del conductor interior	Descobert

Temperatura ambient admissible del cable després del muntatge sense vibracions

-25~70 °C

Temperatura exterior del cable permesa durant el cablejat/manipulació

-25~70 °C



Escaneja-ho per consultar-ho online.

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació