



MARCA  
**TELEVES**

REF  
TLV215501

EAN / GTIN  
8424450103500



## Especificacions tècniques

Ignífug segons IEC 60332-1-2	<b>No</b>
Apantallat	<b>Si</b>
Apte per a instal·lació subterrània	<b>No</b>
Baixa emissió de fum segons EN IEC 61034-2	<b>No</b>
Blindatge/reforç	<b>Pantalla amb solapa</b>
Classe de reacció al foc segons EN 13501-6	<b>Fca</b>
Classe del conductor intern	<b>Classe 1 = conductor rígid d'un fil</b>
Color de la coberta exterior	<b>Negre</b>
Diàmetre del conductor exterior	<b>0.11 mm</b>
Diàmetre del conductor interior	<b>1.13 mm</b>
Diàmetre exterior aprox.	<b>6.6 mm</b>

Dielèctric	<b>Escuma de polietilè expandit (PE)</b>
Especificació del material de la coberta	<b>Polietilè (PE)</b>
Forma del conductor extern	<b>Làmina + trena</b>
Ignífug segons IEC 60332-1-2	<b>No</b>
Lliure d'halògens segons EN 60754-1/2	<b>No</b>
Material de la coberta	<b>Poliamida (PA)</b>
Material de reforç	<b>Coure</b>
Material del conductor exterior	<b>Coure</b>
Material del conductor interior	<b>Coure</b>
Nombre de capes d'apantallament	<b>2</b>
Nombre de capes de recobriment	<b>2</b>
Radi de curvatura mínim permès, instal·lació fixa	<b>33 mm</b>
Resistència a ones	<b>75 Ohm</b>
Resistent als raigs UV	<b>Si</b>
Sense halògens segons EN IEC 60754-2	<b>No</b>
Sense halògens segons IEC 60754-1	<b>No</b>
Superfície del conductor exterior	<b>Descobert</b>
Superfície del conductor interior	<b>Descobert</b>
Temperatura ambient admissible del cable després del muntatge sense vibracions	<b>-40~80 °C</b>



**Escaneja-ho per consultar-ho online.**

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació