

**S&P - ALTAIR 120 H RECUPERADOR DOBLE FLUX
120M3/H VERTICAL/HORITZ. MONOF.**

MARCA

SOLER & PALAU

REF

TSP5153811000

EAN / GTIN

5624174827666

**Especificacions tècniques**

Tensió	230.00 V
Adequat per a la connexió de caldera de calefacció central.	No
Adequat per a sensor VOC adicional	Si
Alçada	850.00 mm
Amb bypass	No
Amb control de flux de volum constant	Si
Amb control de pressió constant	No
Amb controlador de zona	No
Amb element calefactor	No
Amb pantalla digital	No
Amb protecció contra sobrecàrrega tèrmica	Si

Amb sensor d'humitat interna (HR)	Si
Amb sensor de compostos orgànics volàtils (COV)	Si
Amb sensor intern de diòxid de carboni (CO2)	No
Amb unitat de control cablejada	Si
Amplada	550.00 mm
Apte per a control remot sense fils	No
Apte per a controlador de zona	No
Apte per a muntatge a la paret	No
Apte per a muntatge a sostre	Si
Apte per a unitat de control cablejada	Si
Apte per al sensor (addicional) d'humitat (RH)	No
Apte per al sensor (addicional) de diòxid de carboni (CO2)	No
Classe d'eficiència energètica (1253/2014/UE)	A
Compatible amb el protocol Modbus	Si
Connexió al sostre, lateral	Si
Connexió al sostre, part superior	No
Connexió elèctrica	Cable
Connexió residencial, costat dret	Si
Connexió residencial, costat esquerre	Si
Connexió residencial, part inferior	No
Connexió residencial, superior	No
Connexions costat d'aire exterior	Extrem d'inserció

Connexions costat residencial	Extrem d'inserció
Consum d'energia al màx. volum d'aire a 100 Pa	55.00 kW
Diàmetre nominal del conducte	100.00~100.00 mm
Eficiència del filtre de subministrament segons ISO 1689-1:2016	65.00 %
Eficiència tèrmica al 70% del volum d'aire a 50 Pa	83.00 %
Filtrat segons ISO 16890-1:2016	ISO Gruixut
Filtre d'escapament d'alta eficiència segons ISO 16890-1:2016	65.00 %
Filtre d'escapament segons ISO 16890-1:2016	ISO Gruixut
Freqüència	50.00 Hz
Muntatge a sòl	No
Nombre de fases	1.00
Orientació reversible esquerra/dreta	No
Pes	20.00 kg
Profunditat	170.00 mm
Tensió	230.00 V
Tipus de motor	EC (commutat electrònicament)
Tipus de protecció contra el gel	Altres
Volum d'aire màxim a 100 Pa	129.48 m³/h
Volum d'aire màxim a 50 Pa	129.72 m³/h
Volum màxim d'aire a 150 Pa	116.91 m³/h



Escaneja-ho per consultar-ho online.

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació