



MARCA

SOLER & PALAU

REF

TSP5211304400

EAN / GTIN

2000002270683

PVP

426,24 €**Especificacions tècniques**

consum d'energia	0.10 kW
Accionament indirecte	No
Amb protecció contra sobrecàrrega tèrmica	Si
Apte per a control electrònic	Si
Apte per a control mitjançant transformador	Si
Apte per a regulació de corrent de baixa intensitat	No
Apte per a regulació de freqüència	No
Connexió	Extrem d'inserció
Connexió elèctrica	Brida de connexió
consum d'energia	0.10 kW
Diàmetre de la caixa	264.00 mm

Diàmetre del conducte	198.00 mm
Grau de protecció (IP)	IP44
Longitud	568.00 mm
model	TD-800/200 SILENT 3V
Motor de 2 velocitats	No
Motor de corrent continu	No
Permet invertir la polaritat	No
Pressió 2	100.00 Pa
Pressió 3	250.00 Pa
Temperatura màxima de l'aire	60.00 °C
Tensió de connexió	230.00 V
Volum d'aire a pressió 2	776.94 m³/h
Volum d'aire a pressió 3	226.20 m³/h
Volum d'aire sense càrrega	914.00 m³/h



Escaneja-ho per consultar-ho online.

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació