



MARCA
SOLER & PALAU

EAN / GTIN
3917877036254

REF
TSP5211360400

PVP
260,90 €

 **Especificacions tècniques**

consum d'energia	0.03 kW
Accionament indirecte	No
Amb protecció contra sobrecàrrega tèrmica	Si
Apte per a control electrònic	Si
Apte per a control mitjançant transformador	Si
Apte per a regulació de corrent de baixa intensitat	No
Apte per a regulació de freqüència	No
Connexió	Extrem d'inserció
Connexió elèctrica	Brida de connexió
consum d'energia	0.03 kW
Diàmetre de la caixa	204.00 mm

Diàmetre del conducte	123.00 mm
Grau de protecció (IP)	IP44
Longitud	462.00 mm
model	TD-350/125 SILENT
Motor de 2 velocitats	No
Motor de corrent continu	No
Permet invertir la polaritat	No
Pressió 2	25.00 Pa
Pressió 3	100.00 Pa
Temperatura màxima de l'aire	40.00 °C
Tensió de connexió	230.00 V
Volum d'aire a pressió 2	291.12 m³/h
Volum d'aire a pressió 3	77.70 m³/h
Volum d'aire sense càrrega	331.00 m³/h



Escaneja-ho per consultar-ho online.

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació