

**MARCA**
UNEX**EAN / GTIN**
8428884000398**REF**
UNX22370**PVP**
0,10 €**Especificacions tècniques**

| | |
|--|----------------------|
| Model | Dentat intern |
| Amplada de la banda | 3.6 mm |
| Aprovació de UL | Si |
| Aprovació de VG | No |
| Àrea d'impressió | Cap |
| Classe d'inflamabilitat del material aïllant segons UL94 | V2 |
| Color | Negre |
| Detectable | No |
| Diàmetre del feix | 1.6~76 mm |
| Estable als raigs UV segons ASTM D6779 | Si |
| Fluorescent | No |

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Força mínima de retenció | 130 N |
| Gruix de la cinta | 1.2 mm |
| Homologació MIL | No |
| Lliure d'halògens | Si |
| Longitud de la banda | 279 mm |
| Material | Plàstic |
| Mida | 3,6X279 |
| Model | Dentat intern |
| Qualitat del material | Poliàmida (PA) |
| Resistència mínima a la tracció | 130 N |
| Tancament amb cinta | Vora/abraçadera de plàstic |
| Tancament desmuntable | No |
| Temperatura d'instal·lació | -30~105 °C |
| Temperatura d'operació | -40~105 °C |
| Tipus de fixació | Cap |
| tractament de la superfície | Sense tractament |
| Transparent | No |



Escaneja-ho per consultar-ho online.

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació