

**ECOFLEX THERMO TWIN MTS. TUB PEX-A AILLAT
(2TUBS) D-63X5,8 DEXT-200MM (R-100MTS)**

MARCA

UPONOR

REF

UPO1018138

EAN / GTIN

1595115800007

**Especificacions tècniques**

| | |
|---|-----------------|
| Orientació del sistema | Si |
| Amb aïllament tèrmic | Si |
| Amb màniga per a canonada | Si |
| Categoria de qualitat de la capa exterior | PE |
| Categoria de qualitat de la capa intermèdia | EVOH |
| Certificació KIWA | Si |
| Certificació KOMO | Si |
| Coeficient d'expansió | 0.000 mm |
| Color de l'aïllament tèrmic | Altres |
| Color de la canonada | Blanc |
| Color del revestiment exterior | Negre |

| | |
|--|-------------------|
| Diàmetre exterior de la canonada | 63.000 mm |
| Diàmetre exterior de la màniga del tub | 200.000 mm |
| Diàmetre interior nominal | DN 50 |
| Diàmetre(Ø) | 2X75X6,8 |
| Flexible | Si |
| Gruix de la paret | 5.800 mm |
| Material de la capa exterior | Plàstic |
| Material de la capa interior | Plàstic |
| Material de la capa intermèdia | Plàstic |
| Nombre de capes | 5.000 |
| Orientació del sistema | Si |
| Radi de flexió mínim | 441.000 mm |
| Rugositat de la paret | 0.007 mm |
| Temperatura mitjana màx. (contínua) | 95.000 °C |
| Temperatura mitjana mín. (contínua) | -50.000 °C |



Escaneja-ho per consultar-ho online.

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació