

**REDUCCIO AMB SC F-F 22X15MM ACER GALVANITZAT
PRESTABO**MARCA
VIEGAREF
VIE558505

EAN / GTIN

 **Especificacions tècniques**

Connexió 1	Terminal lliscant
Aïllat tèrmicament	No
Alta resistència a la tracció	Si
Amb indicador de connexió	No
Amb material de segellat	Si
Amb pern de topall	No
Classe de rigidesa anular	Altres
Connexió 1	Terminal lliscant
Connexió 2	Màniga de compressió
Connexió de codi de contorn 1	Altres
Connexió de codi de contorn 2	SC
Connexió de material 1	Acer
Connexió de protecció de superfície 1	Sense tractament

Connexió de protecció de superfície 2	Sense tractament
Connexió de qualitat de material 1	St 35 (1.0308)
Connexió de qualitat de material 2	St 35 (1.0308)
Connexió de tractament de superfície 1	Sense tractament
Connexió de tractament de superfície 2	Sense tractament
Connexió del material 2	Acer
Diàmetre exterior del tub de presa 1	22 mm
Diàmetre exterior del tub de presa 2	15 mm
Diàmetre nominal de l'empalme 1	DN 20
Diàmetre nominal de la presa 2	DN 12
Diàmetre(Ø)	22x15
Esforç de torsió	--- Nm
Específic del sistema	Si
Etape de pressió de brida	Altres
Excèntric	No
Forma	Recte
Homologació de gas QA	No
Inclou drenatge	No
Inclou purgador	No
Longitud	57 mm
Marca de qualitat ULC	No
Marca de qualitat vDS	No

Material de segellat	EPDM
Model	Monobloc
Modificació en l'ús de la longitud per a la presa 1	35 mm
Pressió màxima d'operació a la temperatura màxima del medi	16 bar
Pressió màxima de treball a 20 °C	16 bar
Reductor	Si
Regulació del color principal	Acer inoxidable
Segell de certificació KIWA	No
Tapat	No
Temperatura del medi caloportador (servei continu)	105~105 °C



Escaneja-ho per consultar-ho online.

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació