



MARCA
VIEGA

REF
VIE558680

EAN / GTIN

 **Especificacions tècniques**

| | |
|--|--|
| Protecció superficial de la connexió 3 | Recobriments de zinc electrolític |
| Aïllat tèrmicament | No |
| Alta resistència a la tracció | Si |
| Amb aprovació per a TÜV | Si |
| Amb indicador de connexió | No |
| Amb material de segellat | Si |
| Amb pern de topall | No |
| Brida estàndard | Altres |

| | |
|--|--|
| Classe de rigidesa anular | Altres |
| Codi de contorn de la connexió 3 | V |
| Connexió 1 | Màniga de compressió |
| Connexió 2 | Màniga de compressió |
| Connexió de codi de contorn 1 | V |
| Connexió de codi de contorn 2 | V |
| Connexió de material 1 | Acer |
| Connexió de protecció de superfície 1 | Recobriments de zinc electrolític |
| Connexió de protecció de superfície 2 | Recobriments de zinc electrolític |
| Connexió de qualitat de material 1 | St 35 (1.0308) |
| Connexió de qualitat de material 2 | St 35 (1.0308) |
| Connexió de tractament de superfície 1 | Sense tractament |
| Connexió de tractament de superfície 2 | Sense tractament |
| Connexió del material 2 | Acer |
| De diverses parts | No |
| Diàmetre de la connexió del tub exterior 3 | 18 mm |
| Diàmetre exterior del tub de presa 1 | 18 mm |
| Diàmetre exterior del tub de presa 2 | 15 mm |
| Diàmetre nominal de l'empalme 1 | DN 15 |
| Diàmetre nominal de la connexió 3 | DN 15 |
| Diàmetre nominal de la presa 2 | DN 12 |
| Diàmetre(Ø) | 18x15x18 |

| | |
|--|--|
| Específic del sistema | Si |
| Etapa de pressió de brida | Altres |
| Homologació de gas QA | No |
| Inclou drenatge | No |
| Inclou purgador | No |
| Longitud efectiva presa 3 | 21 mm |
| Longitud presa 1 | 43 mm |
| Longitud presa 2 | 45 mm |
| Longitud presa 3 | 43 mm |
| Marca de qualitat DVGW per a gas | No |
| Marca de qualitat vdS | Si |
| Material de la connexió 3 | Acer |
| Material de segellat | EPDM |
| Model | Peça en T |
| Modificació en l'ús de la longitud per a la presa 1 | 21 mm |
| Modificació en l'ús de la longitud per a presa 2 | 23 mm |
| Presa 3 | Mànega de compressió |
| Pressió màxima d'operació a la temperatura màxima del medi | 16 bar |
| Pressió màxima de treball a 20 °C | 16 bar |
| Protecció superficial de la connexió 3 | Recobriments de zinc electrolític |
| Qualitat del material de la connexió 3 | St 35 (1.0308) |
| Reductor | Si |

| | |
|--|-------------------------|
| Regulació del color principal | Gris |
| Segell de certificació KIWA | No |
| Tapat | No |
| Temperatura del medi caloportador (servei continu) | 105~105 °C |
| Tipus d'entrada barrida (amb radi interior) | No |
| Tractament de superfície de la connexió 3 | Sense tractament |



Escaneja-ho per consultar-ho online.

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació