



MARCA  
**VIEGA**

REF  
VIE597634

EAN / GTIN

PVP  
**237,60 €**

## Especificacions tècniques

Connexió 1	Màniga de compressió
Aïllat tèrmicament	No
Alta resistència a la tracció	Si
Amb aprovació per a TÜV	Si
Amb indicador de connexió	No
Amb material de segellat	Si
Amb pern de topall	No
Angle de l'arc	45 °

Brida estàndard	<b>Altres</b>
Classe de rigidesa anular	<b>Altres</b>
Connexió 1	<b>Màniga de compressió</b>
Connexió 2	<b>Màniga de compressió</b>
Connexió de codi de contorn 1	<b>SC</b>
Connexió de codi de contorn 2	<b>SC</b>
Connexió de material 1	<b>Acer</b>
Connexió de protecció de superfície 1	<b>Sense tractament</b>
Connexió de protecció de superfície 2	<b>Sense tractament</b>
Connexió de qualitat de material 1	<b>St 35 (1.0308)</b>
Connexió de qualitat de material 2	<b>St 35 (1.0308)</b>
Connexió de tractament de superfície 1	<b>Sense tractament</b>
Connexió de tractament de superfície 2	<b>Sense tractament</b>
Connexió del material 2	<b>Acer</b>
Diàmetre exterior del tub de presa 1	<b>108 mm</b>
Diàmetre exterior del tub de presa 2	<b>108 mm</b>
Diàmetre nominal de l'empalme 1	<b>DN 100</b>
Diàmetre nominal de la presa 2	<b>DN 100</b>
Diàmetre(Ø)	<b>108MM</b>
Esforç de torsió	<b>--- Nm</b>
Específic del sistema	<b>Si</b>
Etapa de pressió de brida	<b>Altres</b>

Excèntric	<b>No</b>
Forma	<b>Corba</b>
Homologació de gas QA	<b>No</b>
Inclou drenatge	<b>No</b>
Inclou purgador	<b>No</b>
Longitud	<b>121 mm</b>
Marca de qualitat DVGW per a aigua	<b>No</b>
Marca de qualitat DVGW per a gas	<b>No</b>
Marca de qualitat ULC	<b>No</b>
Marca de qualitat vdS	<b>Si</b>
Material de segellat	<b>EPDM</b>
Model	<b>Monobloc</b>
Modificació en l'ús de la longitud per a la presa 1	<b>61 mm</b>
Pressió màxima d'operació a la temperatura màxima del medi	<b>16 bar</b>
Pressió màxima de treball a 20 °C	<b>16 bar</b>
Radi de curvatura	<b>122 mm</b>
Reductor	<b>No</b>
Regulació del color principal	<b>Acer inoxidable</b>
Segell de certificació KIWA	<b>No</b>
Tapat	<b>No</b>



**Escaneja-ho per consultar-ho online.**

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació